



SCHEDA TECNICA : ART. 400PRG

PARASPIGOLO FORATO PVC+RETE F.V. CON GOCC.



Materiale: Paraspiangolo in PVC resistente agli alcali e ai raggi UV
Rete in fibra di vetro certificata ETAG004

Impiego:

Paraspiangolo con gocciolatoio a vista studiato per ottenere un deflusso perfetto dell'acqua piovana nella parte superiore di porte e finestre, su balconi e terrazzi, può inoltre essere utilizzato al posto del profilo di partenza. Oltre ad essere particolarmente efficiente nel drenaggio, rinforza gli angoli e i bordi ove viene installato, previene le fessurazioni e crea una linea perfetta dritta.

Certificazione : Questo prodotto non è soggetto a nessuna norma armonizzata, tuttavia è stato volontariamente certificato da TZUS Praga  certificato nr.060 -046640



ETAG004

Caratteristiche del profilo in PVC	Valore
Lunghezza	250 cm
Bordo protezione	17mm
Spessore del bordo	1,10 mm

Caratteristica della rete in fibra di vetro	Valore
Peso rete	145 g/m ²
Dimensioni della striscia in fibra di vetro	8 cm / 8 cm
Spessore trattato	0,47 mm
Dimensione maglia	3,5 x 4,5 mm
Resistenza alla trazione (warp/weft)	2.000 N/5 cm / 2.300 N/5 cm
Allungamento (warp/weft)	3,5% / 3,5%