

PROFILI PER:
INTONACO / CARTONGESSO / CAPPOTTO

PROFILE FÜR:
PUTZ / GIPSKARTON / WÄRMEDÄMMVERKLEIDUNG

AFFINT®

AFFMetal®

AFFLED®

AFFLED – KOMPAKTE UND ELEGANTE LED-PROFILE

Patentierte Profile aus weiß verzinktem Blech, die sich leicht an Gipskartonwänden und Mauerwerk anbringen lassen. Sie benötigen keine Halterungen und lassen sich auch an bestehenden Wänden anbringen. Erhältlich in vier Größen, vereinen sie Funktionalität, Licht und Design in jedem Raum.

VIDEO
INSTALLATION

INTONACO
PUTZ
DA PAG. 05 A 20

CARTONGESSO E RASATURA
TROCKENBAU UND SPACHTELUNG
DA PAG. 21 A 60

CAPPOTTO
WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM
DA PAG. 61 A 78

AFFMETAL
DA PAG. 79 A 82

ACCESSORI
ZUBEHÖR
DA PAG. 83 A 85

AFFLED® AFFINT® AFFMetal®

CATALOGO GENERALE

AFFINT s.r.l. produce questi lavorati in acciaio zincato, acciaio inox ed alluminio da materiali selezionati di primissima qualità, con macchinari d'avanguardia, effettuando rigorosi controlli durante tutto il ciclo di lavorazione.

PARASPIGOLI STIRATI, FORATI E LIVELLATORI pratici ed indispensabili agli operatori edili moderni per una intonacatura sempre piu veloce.

Grazie alla loro forma sono di facile applicazione e consentono di posare l'intonaco senza alcuna interruzione, rendendolo compatto ed anticrepe.

MATERIALI:

- Acciaio zincato SENDZIMIR secondo processo continuo, con strato di zinco sulle facce di 200 gr/m^2 e 275 gr/m^2 prima scelta.
- Qualità UNI EN 10 142
- Tolleranze Dimensioni UNI EN 10 1143
- Alluminio naturale tipo P ALP 99,5 UNI 4507
- Alluminio preverniciato Lega 3103, colore Bianco-Grigio
- Acciaio inox AISI 304

Stoccaggio - compatibilità - posa: Il prodotto va sempre immagazzinato al coperto, in ambienti asciutti e ben areati. Nella scelta del prodotto è necessario valutare con cura la compatibilità tra i profili e l'intonaco, come pure lo spessore dell'intonaco ed il campo d'applicazione degli stessi. I profili in lamiera zincata sono adatti all'applicazione con intonaco a base calce, cemento, calce-cemento o gesso. Trattandosi di assemblaggio con materiali (intonaci) dalle caratteristiche fisiche e chimiche estranee alle nostre possibilità di verifica, non garantiamo la resistenza alla corrosione dei profili. Consigliamo una verifica diretta con delle prove per la compatibilità dei materiali. Il posizionamento e fissaggio dei profili va effettuato, nel caso di intonaci di cemento e a base anidrite con lo stesso materiale, mentre per intonaci di cemento o calce-cemento in locali umidi, all'esterno o in presenza di sostanze chimiche aggressive, è vivamente sconsigliato l'utilizzo di gesso o materiale similare.

AFFINT s.r.l. garantisce la qualità dei suoi prodotti. Tuttavia, per una perfetta conservazione dei materiali, si raccomanda di immagazzinare i prodotti in ambienti asciutti, ben aerati ed al coperto.

ALLGEMEINER KATALOG

AFFINT s.r.l. fertigt die nachstehend aufgeführten Produkte aus verzinktem Stahl, Edelstahl und Aluminium aus sorgfältig ausgewählten Werkstoffen höchster Qualität, unter Einsatz modernster Maschinen und unter Durchführung strenger Kontrollen während des gesamten Produktionsprozesses.
Streckmetall-Eckschutzschienen, Loch-Eckschutzschienen und Putzlehren sind praktisch und unverzichtbar für den modernen Fachhandwerker und ermöglichen ein immer schnelleres Verputzen.
Dank ihrer Form sind sie einfach zu verarbeiten und ermöglichen ein unterbrechungsfreies Auftragen des Putzes, wodurch eine kompakte und risshemmende Putzschicht entsteht.


MATERIALIEN:

- Sendzimir-verzinkter Stahl im kontinuierlichen Verfahren, mit einer Zinkauflage von 200 g/m^2 bzw. 275 g/m^2 auf den Oberflächen, erste Wahl
- Qualität UNI EN 10142
- Maßtoleranzen UNI EN 10143
- Naturaluminium Typ P ALP 99,5 UNI 4507
- Vorlackiertes Aluminium, Legierung 3103, Farbe Weiß-Grau
- Edelstahl AISI 304

Lagerung – Kompatibilität – Verarbeitung: Das Produkt ist stets überdacht, in trockenen und gut belüfteten Räumen zu lagern. Bei der Auswahl des Produkts sind die Kompatibilität zwischen Profilen und Putz, die Putzdicke sowie der jeweilige Einsatzbereich sorgfältig zu prüfen. Profile aus verzinktem Stahlblech sind für die Verarbeitung mit Kalk-, Zement-, Kalk-Zement- oder Gipsputzen geeignet. Da es sich um die Kombination mit Materialien (Putzen) handelt, deren physikalische und chemische Eigenschaften außerhalb unserer Prüfmöglichkeiten liegen, übernehmen wir keine Gewähr für die Korrosionsbeständigkeit der Profile. Wir empfehlen daher, die Materialverträglichkeit durch direkte Prüfungen vor Ort zu kontrollieren. Die Positionierung und Befestigung der Profile muss bei Zementputzen und anhydritgebundenen Putzen mit demselben Material erfolgen; bei Zement- oder Kalk-Zementputzen in Feuchträumen, im Außenbereich oder bei Vorhandensein aggressiver chemischer Stoffe wird die Verwendung von Gips oder ähnlichen Materialien ausdrücklich nicht empfohlen.

AFFINT s.r.l. garantiert die Qualität ihrer Produkte. Für eine einwandfreie Erhaltung der Materialien wird jedoch empfohlen, die Produkte trocken, gut belüftet und überdacht zu lagern.


AFFINT®
AFFLED®
AFFMetal®



INTONACO
PUTZ

Affint S.r.l. offre una gamma completa di Paraspigoli e Profili di alta qualità per uso interno ed esterno. Questi prodotti sono progettati per facilitare l'applicazione dell'intonaco e garantire un risultato professionale.

Affint S.r.l. bietet ein vollständiges Sortiment hochwertiger Eckschutzschienen und Profile für den Innen- und Außenbereich. Diese Produkte sind dafür ausgelegt, die Putzverarbeitung zu erleichtern und ein professionelles Ergebnis zu gewährleisten.

ART. 104

PARASPIGOLO STIRATO 4 MAGLIE
STRECKMETALL-ECKSCHUTZSCHIENE 4 MASCHEN



Lunghezza/Länge: 170/250/270/275/280/300


Spessore intonaco/Putzstärke: 8 mm

Lato/Seite: 30 mm

Imballo/Verpackung: 50/30 Stk


Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 105

PARASPIGOLO STIRATO 5 MAGLIE
ART. 105 — STRECKMETALL-ECKSCHUTZ-SCHIENE 5 MASCHEN



Lunghezza/Länge: 170/250/270/275/280/300


Spessore intonaco/Putzstärke: 10 mm

Lato/Seite: 33 mm

Imballo/Verpackung: 50/30 Stk


Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 105A

PARASPIGOLO STIRATO 5 MAGLIE ALLUMINIO
STRECKMETALL-ECKSCHUTZSCHIENE 5 MASCHEN, ALUMINIUM



Lunghezza/Länge: 270/280/300


Spessore intonaco/Putzstärke: 10 mm

Lato/Seite: 38 mm

Imballo/Verpackung: 30 Stk


Impiego/Verwendung: interno/Innenraum ed esterno/Außen

Materiale/Material: alluminio/aluminium



ART. 105i

PARASPIGOLO STIRATO 5 MAGLIE INOX
STRECKMETALL-ECKSCHUTZSCHIENE 5 MASCHEN, EDELSTAHL



Lunghezza/Länge: 280/300


Spessore intonaco/Putzstärke: 10 mm

Lato/Seite: 38 mm

Imballo/Verpackung: 30 Stk


Impiego/Verwendung: esterno/Außen

Materiale/Material: acciaio inox/Edelstahl



ART. 105R

PARASPIGOLO STIRATO 5 MAGLIE RINFORZATO
VERSTÄRKTE STRECKMETALL-ECKSCHUTZ-SCHIENE 5 MASCHEN



Lunghezza/Länge: 270/280/300


Spessore intonaco/Putzstärke: 10 mm

Lato/Seite: 38 mm

Imballo/Verpackung: 30 Stk


Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 105P

PARASPIGOLO STIRATO 5 MAGLIE PESANTE
SCHWERE STRECKMETALL-ECKSCHUTZSCHIENE 5 MASCHEN



Lunghezza/Länge: 270/280/300


Spessore intonaco/Putzstärke: 10 mm

Lato/Seite: 38 mm

Imballo/Verpackung: 30 Stk


Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 105RG

PARASPIGOLO STIRATO 5 MAGLIE MAGLIA LARGA
STRECKMETALL-ECKSCHUTZSCHIENE 5 MASCHEN, GROBE MASCHE



Lunghezza/Länge: 270/280/300


Spessore intonaco/Putzstärke: 10 mm

Lato/Seite: 38 mm

Imballo/Verpackung: 30 Stk


Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 105Z

PARASPIGOLO STIRATO 5 MAGLIE RINFORZATO "ZOPPO"
STRECKMETALL-ECKSCHUTZSCHIENE 5 MASCHEN "ZOPPO"



Lunghezza/Länge: 280


Spessore intonaco/Putzstärke: 10 mm

Lato/Seite: 38 mm x 15 mm

Imballo/Verpackung: 30 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 105ZA

PARASPIGOLO STIRATO 5 MAGLIE RINFORZATO "ZOPPO" IN ALLUMINIO
VERSTÄRKTE STRECKMETALL-ECKSCHUTZ-SCHIENE 5 MASCHEN AUS ALUMINIUM



Lunghezza/Länge: 280


Spessore intonaco/Putzstärke: 10 mm

Lato/Seite: 38 mm x 15 mm

Imballo/Verpackung: 30 Stk


Impiego/Verwendung: interno/Innenraum ed esterno/Außen

Materiale/Material: alluminio/aluminium



ART. 106

PARASPIGOLO STIRATO 6 MAGLIE
STRECKMETALL-ECKSCHUTZSCHIENE 6 MASCHEN



Lunghezza/Länge: 280/300


Spessore intonaco/Putzstärke: 12 mm

Lato/Seite: 38 mm

Imballo/Verpackung: 50 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 106E

PARASPIGOLO STIRATO 6 MAGLIE PER INTONACO TERMOISOLANTE
STRECKMETALL-ECKSCHUTZSCHIENE 6 MASCHEN FÜR WÄRMEDÄMMPUTZ



N.B. Si raccomanda di coprire completamente lo spigolo con uno strato d'intonaco minerale di finitura di almeno mm 6 - in ogni caso non si garantisce il tempo di durata all'aggressione corrosiva.

N.B.: Für den Außenbereich; zusätzlich zu der in der Tabelle angegebenen Mindestdicke des Putzes wird empfohlen, die Ecke vollständig mit mindestens 6 mm mineralischem Endputz zu beschichten. In jedem Fall übernehmen wir keine Garantie für die Zeitdauer bis zum Auftreten von Korrosion.

Lunghezza/Länge: 277/297


Spessore intonaco/Putzstärke: 30 mm

Lato/Seite: 48 mm

Imballo/Verpackung: 30 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum ed esterno/Außen

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 106A

PARASPIGOLO STIRATO 6 MAGLIE IN ALLUMINIO PER INTONACO TERMOISOLANTE
STRECKMETALL-ECKSCHUTZSCHIENE 6 MASCHEN AUS ALUMINIUM FÜR WÄRMEDÄMMPUTZ



Lunghezza/Länge: 300


Spessore intonaco/Putzstärke: 30 mm

Lato/Seite: 48 mm

Imballo/Verpackung: 30 Stk

Impiego/Verwendung: esterno/Außen

Materiale/Material: alluminio/aluminium



ART. 106i

PARASPIGOLO STIRATO 6 MAGLIE INOX
STRECKMETALL-ECKSCHUTZSCHIENE 6 MASCHEN, EDELSTAHL



Lunghezza/Länge: 300


Spessore intonaco/Putzstärke: 30 mm

Lato/Seite: 48 mm

Imballo/Verpackung: 30 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum ed esterno/Außen

Materiale/Material: acciaio inox/Edelstahl



ART. 104L

PARASPIGOLO STIRATO 4 MAGLIE PER CAPPOTTO TERMOISOLANTE
STRECKMETALL-ECKSCHUTZSCHIENE 4 MASCHEN FÜR WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME



N.B. Si raccomanda di coprire completamente lo spigolo con uno strato d'intonaco minerale di finitura di almeno mm 6 - in ogni caso non si garantisce il tempo di durata all'aggressione corrosiva.

N.B. Es wird empfohlen, die Ecke vollständig mit mindestens 6 mm mineralischem Spachtelputz zu beschichten. Wir übernehmen jedoch keine Garantie für die Zeitspanne, bis Korrosion auftritt.

Lunghezza/Länge: 300


Spessore intonaco/Putzstärke: 30 mm

Lato/Seite: 50 mm

Imballo/Verpackung: 15 Stk

Impiego/Verwendung: esterno/Außen

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl




ART. 350

PARASPIGOLO ALETTATO AD ANGOLO VIVO 30X30
FLÜGEL-ECKSCHUTZSCHIENE MIT SCHARFKANTIGER ECKE 30X30



SUPER ROBUSTO
SUPER ROBUST



Lunghezza/Länge: 250/270/280/300

Spessore intonaco/Putzstärke: 10 mm

Lato/Seite: 30 mm

Imballo/Verpackung: 30 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum


Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

ART. 350T

PARASPIGOLO ALETTATO AD ANGOLO ARROTONDATO 30X30
FLÜGEL-ECKSCHUTZSCHIENE MIT GERUNDETER ECKE 30X30



SUPER ROBUSTO
SUPER ROBUST



Lunghezza/Länge: 250/270/280/300

Spessore intonaco/Putzstärke: 10 mm

Lato/Seite: 30 mm

Imballo/Verpackung: 30 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

ART. 350A

PARASPIGOLO ALETTATO IN ALLUMINIO 30X30
ALUMINIUM-FLÜGEL-ECKSCHUTZSCHIENE 30X30



Lunghezza/Länge: 280/300


Spessore intonaco/Putzstärke: 10 mm

Lato/Seite: 30 mm

Imballo/Verpackung: 30 Stk


Impiego/Verwendung: interno/Innenraum ed esterno/Außen

Materiale/Material: alluminio/aluminium



ART. 350P

PARASPIGOLO PVC FORATO PER INTONACO AD ANGOLO ARROTONDATO
GELOCHTE PVC-ECKSCHUTZSCHIENE FÜR PUTZ MIT GERUNDETER ECKE



Lunghezza/Länge: 260/300


Spessore intonaco/Putzstärke: 10 mm

Lato/Seite: 28 mm

Imballo/Verpackung: 100 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: PVC




ART. 360

PARASPIGOLO ALETTATO AD ANGOLO VIVO 40X40
FLÜGEL-ECKSCHUTZSCHIENE MIT SCHARFKANTIGER ECKE 40X40



SUPER ROBUSTO
SUPER ROBUST



Lunghezza/Länge: 300

Spessore intonaco/Putzstärke: 14 mm

Lato/Seite: 40 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum


Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

ART. 360T

PARASPIGOLO ALETTATO AD ANGOLO ARROTONDATO
FLÜGEL-ECKSCHUTZSCHIENE MIT GERUNDETER ECKE



SUPER ROBUSTO
SUPER ROBUST



Lunghezza/Länge: 250/270/275/280/300

Spessore intonaco/Putzstärke: 14 mm

Lato/Seite: 40 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

ART. 365

PARASPIGOLO ALETTATO CON PROTEZIONE IN PVC 40X40
FLÜGEL-ECKSCHUTZSCHIENE MIT PVC-SCHUTZ 40X40



Lunghezza/Länge: 250/300


Spessore intonaco/Putzstärke: 14 mm

Lato/Seite: 40 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Impiego/Verwendung: esterno/Außen

Materiale/Material: lamiera zincata pvc bianco / verzinkter Stahl, weißes PVC



ART. 102

PARASPIGOLO CON FORI GROSSI
ECKSCHUTZSCHIENE MIT GROSSEN LÖCHERN



Lunghezza/Länge: 250/280/300


Spessore intonaco/Putzstärke: 10 mm

Lato/Seite: 28 mm

Imballo/Verpackung: 30 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 250N

PARASPIGOLO CON FORI MEDI E PICCOLI
ECKSCHUTZSCHIENE MIT MITTLEREN UND KLEINEN LÖCHERN **SPESSORE INTONACO: RIDOTTO /**
PUTZSTÄRKE: REDUZIERT



Lunghezza/Länge: 250/280/300


Spessore intonaco/Putzstärke: 5 mm

Lato/Seite: 25 mm

Imballo/Verpackung: 30 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 206

PROFILO GUIDA A "T" 6 MM
T-PUTZLEHRE 6 MM



Lunghezza/Länge: 220/250/270/275/280/300

Spessore intonaco/Putzstärke: 6 mm

Imballo/Verpackung: 50 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 206/L

PROFILO GUIDA A “T” SENZA FORI 6 MM
T-PUTZLEHRE OHNE LÖCHER 6 MM




Lunghezza/Länge: 220/250/270/275/280/300

Spessore intonaco/Putzstärke: 6 mm

Imballo/Verpackung: 50 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 206P

PROFILO GUIDA A “T” PESANTE 6 MM
SCHWERE T-PUTZLEHRE 6 MM




Lunghezza/Länge: 220/250/270/275/280/300

Spessore intonaco/Putzstärke: 6 mm

Imballo/Verpackung: 50 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 208

PROFILO GUIDA A “T” 8 MM
T-PUTZLEHRE 8 MM




Lunghezza/Länge: 220/250/270/275/280/300

Spessore intonaco/Putzstärke: 8 mm

Imballo/Verpackung: 50 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 210

PROFILO GUIDA A “T” 10 MM
T-PUTZLEHRE 10 MM




Lunghezza/Länge: 220/250/270/275/280/300

Spessore intonaco/Putzstärke: 10 mm

Imballo/Verpackung: 50 Stk


Impiego/Verwendung: interno/Innenraum


Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 450

PARASPIGOLO AD ARCO
BOGEN-ECKSCHUTZSCHIENE





Lunghezza/Länge: 300 - Spessore intonaco/Putzstärke: 3 mm


Lato/Seite: 38x20 - Imballo/Verpackung: 25 Stk - Impiego/Verwendung: interno/Innenraum


Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964

ART. 320

PARASPIGOLO ALUZINC MICROSTIRATO PER CARTONGESSO/INTONACO RASANTE
ALUZINK-MIKROSTRECKMETALL-ECKSCHUTZSCHIENE FÜR TROCKENBAU/FEINSPACHTELPUTZ





Lunghezza/Länge: 300 - Spessore intonaco/Putzstärke: 3 mm


Lato/Seite: 30 mm - Imballo/Verpackung: 50 Stk - Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: aluzinc/aluzinc

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964

ART. 320/27

PARASPIGOLO ALUZINC MICROSTIRATO PER CARTONGESSO/INTONACO RASANTE
ALUZINK-MIKROSTRECKMETALL-ECKSCHUTZSCHIENE FÜR TROCKENBAU/FEINSPACHTELPUTZ






Lunghezza/Länge: 300 - Spessore intonaco/Putzstärke: 3 mm

Lato/Seite: 27 mm - Imballo/Verpackung: 50 Stk - Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: aluzinc/aluzinc

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



CARTONGESSO E RASATURA
TROCKENBAU UND SPACHTELUNG

Con Affint S.r.l, puoi contare su una gamma completa di prodotti di alta qualità. Profili, Paraspigoli, Angolari, Guide flessibili, Montanti, Traversi, Ganci, Staffe e Botole d'ispezione per aiutarti a realizzare soluzioni costruttive su misura per i tuoi spazi. Il cartongesso è un materiale da costruzione versatile che può essere utilizzato in una varietà di applicazioni, tra cui la creazione di pareti e soffitti.

Mit Affint S.r.l. können Sie auf ein komplettes Sortiment hochwertiger Produkte zählen: Profile, Eckschutzschienen, Winkelprofile, flexible Führungsprofile, Ständerprofile, Querprofile, Abhänger, Halterungen und Revisionsklappen, um maßgeschneiderte Konstruktionslösungen für Ihre Räume zu realisieren. Trockenbau ist ein vielseitiger Baustoff, der in verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden kann, unter anderem für Wände und Decken.

ART. 300

PARASPIGOLO PER CARTONGESSO E RASATURA A BASE DI GESSO 30X30
ECKSCHUTZSCHIENE FÜR TROCKENBAU UND GIPSHALTIGE SPACHTELUNG 30X30



Lunghezza/Länge: 280/300

Spessore intonaco/Putzstärke: 1,5 mm


Lato/Seite: 30 mm

Imballo/Verpackung: 10/30 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum


Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 345

PARASPIGOLO PER CARTONGESSO E RASATURA A BASE DI GESSO 45X45
ECKSCHUTZSCHIENE FÜR TROCKENBAU UND GIPSHALTIGE SPACHTELUNG 45X45



Lunghezza/Länge: 300


Spessore intonaco/Putzstärke: 1,5 mm

Lato/Seite: 45 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata preverniciata bianca/ verzinkter Stahl, weiß vorlackiert**CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964**



ART. 450/30

PARASPIGOLO AD ARCO PER CARTONGESSO E RASATURA A BASE DI GESSO
BOGEN-ECKSCHUTZSCHIENE FÜR TROCKENBAU UND GIPSHALTIGE SPACHTELUNG



Lunghezza/Länge: 300

Spessore intonaco/Putzstärke: 3 mm


Lato/Seite: 30x30

Imballo/Verpackung: 25 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 300AV / 300AVA

PARASPIGOLO PER CARTONGESSO E RASATURA A BASE DI GESSO AD ANGOLO VARIABILE 30X30
ECKSCHUTZSCHIENE FÜR TROCKENBAU UND GIPSHALTIGE SPACHTELUNG MIT VARIABLEM WINKEL 30X30



Lunghezza/Länge: 300

Spessore intonaco/Putzstärke: 1,5 mm

Lato/Seite: 30 mm


Imballo/Verpackung: 25 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum ed esterno/Außen

300AV Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl


300AVA Materiale/Material: alluminio/aluminium

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 300A

PARASPIGOLO PER CARTONGESSO E RASATURA A BASE DI GESSO IN ALLUMINIO 30X30
ALUMINIUM-ECKSCHUTZSCHIENE FÜR TROCKENBAU UND GIPSHALTIGE SPACHTELUNG 30X30



Lunghezza/Länge: 300

Spessore intonaco/Putzstärke: 1,5 mm


Lato/Seite: 30 mm

Imballo/Verpackung: 20 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum ed esterno/Außen

Materiale/Material: alluminio/aluminium

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 135/30

PARASPIGOLO PER CARTONGESSO E RASATURA A BASE DI GESSO A 135°
ECKSCHUTZSCHIENE FÜR TROCKENBAU UND GIPSHALTIGE SPACHTELUNG 135°



Lunghezza/Länge: 300

Spessore intonaco/Putzstärke: 1,5 mm


Lato/Seite: 30 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 250

PARASPIGOLO PER CARTONGESSO E RASATURA A BASE DI GESSO 25X25
ECKSCHUTZSCHIENE FÜR TROCKENBAU UND GIPSHALTIGE SPACHTELUNG 25X25



Lunghezza/Länge: 280/300

Spessore intonaco/Putzstärke: 1,5 mm


Lato/Seite: 25 mm

Imballo/Verpackung: 30 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum


Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 5001

PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO
ABSCHLUSSPROFIL BZW. SCHATTENFUGENPROFIL



Lunghezza/Länge: 300


Spessore intonaco/Putzstärke: 3 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum


Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 5001B

PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO PREVERNICIATO BIANCO
ABSCHLUSSPROFIL BZW. SCHATTENFUGEN-PROFIL, WEISS VORLACKIERT



Lunghezza/Länge: 300


Spessore intonaco/Putzstärke: 3 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata preverniciata bianca/ verzinkter Stahl, weiß vorlackiert

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 5001A

PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO IN ALLUMINIO
ABSCHLUSSPROFIL BZW. SCHATTENFUGENPROFIL AUS ALUMINIUM



Lunghezza/Länge: 300


Spessore intonaco/Putzstärke: 3 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum ed esterno/ Außen


Materiale/Material: alluminio/aluminium

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 5001U - 5001UB

PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO AUTOBLOCCANTE
SELBSTKLEMMENDES ABSCHLUSSPROFIL BZW. SCHATTENFUGENPROFIL



Lunghezza/Länge: 300

Spessore intonaco/Putzstärke: 1,5 mm


Lato/Seite: 12,5x14,5x25 mm

Imballo/Verpackung: 30 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum


Materiale/Material:
5001U: lamiera zincata/verzinkter Stahl
5001UB preverniciata bianca/weiß vorlackiert

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 5003

PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO IN ALLUMINIO PER FINESTRE 28X3
ABSCHLUSSPROFIL BZW. SCHATTENFUGENPROFIL FÜR FENSTER 28X3



Lunghezza/Länge: 300


Spessore intonaco/Putzstärke: 3 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum


Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 5003A

PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO IN ALLUMINIO PER FINESTRE 28X3
ABSCHLUSSPROFIL BZW. SCHATTENFUGEN-PROFIL AUS ALUMINIUM FÜR FENSTER 28X3



Lunghezza/Länge: 300


Spessore intonaco/Putzstärke: 3 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum


Materiale/Material: alluminio/aluminium

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 5006

PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO IN LAMIERA ZINCATA 28X6
ABSCHLUSSPROFIL BZW. SCHATTENFUGENPROFIL 28X6



Lunghezza/Länge: 300


Spessore intonaco/Putzstärke: 6 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum


Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 5006T

PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO IN LAMIERA ZINCATA 28X6
ABSCHLUSSPROFIL BZW. SCHATTENFUGENPROFIL 28X6



Lunghezza/Länge: 300


Spessore intonaco/Putzstärke: 6 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum


Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 5006TA

PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO IN ALLUMINIO 28X6
ABSCHLUSSPROFIL BZW. SCHATTENFUGENPROFIL AUS ALUMINIUM 28X6



Lunghezza/Länge: 300


Spessore intonaco/Putzstärke: 6 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Impiego/Verwendung: interno-esterno/Innenraum-Außen


Materiale/Material: alluminio/aluminium

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 5020

PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO IN LAMIERA ZINCATA 19X40
ABSCHLUSSPROFIL BZW. SCHATTENFUGENPROFIL 19X40



Lunghezza/Länge: 300


Spessore intonaco/Putzstärke: 3 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum


Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 5025

PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO IN LAMIERA ZINCATA 24X40
ABSCHLUSSPROFIL BZW. SCHATTENFUGENPROFIL 24X40



Lunghezza/Länge: 300


Spessore intonaco/Putzstärke: 3 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum


Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 5001AR

PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO AD ARCO
BOGEN-ABSCHLUSSPROFIL BZW. BOGEN-SCHATTENFUGENPROFIL



Lunghezza/Länge: 300


Spessore intonaco/Putzstärke: 3 mm

Imballo/Verpackung: 25 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata preverniciata bianca / white pre-paitend galvanized steel

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 5001ARZ

PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO AD ARCO
BOGEN-ABSCHLUSSPROFIL BZW. BOGEN-SCHATTENFUGENPROFIL



Lunghezza/Länge: 300


Spessore intonaco/Putzstärke: 3 mm

Imballo/Verpackung: 25 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/ galvanized steel

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 5002

PARASPIGOLO PER CARTONGESSO PER ANGOLI DA 105° A 140°
ECKSCHUTZSCHIENE FÜR TROCKENBAU FÜR WINKEL VON 105° BIS 140°



Lunghezza/Länge: 300


Spessore intonaco/Putzstärke: 3 mm

Imballo/Verpackung: 25 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum


Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 427

ANGOLARE PERIMETRALE PER CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 27X30
RANDWINKEL FÜR TROCKENBAU-UNTERDECKEN 27X30




Lunghezza/Länge: 300

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum


Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 430

ANGOLARE PERIMETRALE PER CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 30X30
RANDWINKEL FÜR TROCKENBAU-UNTERDECKEN 30X30



Lunghezza/Länge: 300


Lato/Seite: 30 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 430/40

ANGOLARE PERIMETRALE PER CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 40X40
RANDWINKEL FÜR TROCKENBAU-UNTERDECKEN 40X40



Lunghezza/Länge: 300


Lato/Seite: 40 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 430/50

ANGOLARE PERIMETRALE PER CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 50X50
RANDWINKEL FÜR TROCKENBAU-UNTERDECKEN 50X50



Lunghezza/Länge: 300


Lato/Seite: 50 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 430/54

ANGOLARE PERIMETRALE PER CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 50X40
RANDWINKEL FÜR TROCKENBAU-UNTERDECKEN 50X40



Lunghezza/Länge: 300


Lato/Seite: 50x40 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 600

PROFILO CORNICE SCURETTO A “Z”
PREVERNICIATO BIANCO
Z-SCHATTENFUGENRAHMENPROFIL, WEISS VORLACKIERT



Lunghezza/Länge: 300


Spessore lastra/Plattenstärke: 12,5 mm

Imballo/Verpackung: 25 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata preverniciata bianca/ verzinkter Stahl, weiß vorlackiert

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 600L/600L 30

PROFILO CORNICE/BATTISCOPA A “Z”
PREVERNICIATO BIANCO
Z-RAHMEN-/SOCKELPROFIL, WEISS VORLACKIERT



Lunghezza/Länge: 300


Spessore lastra/Plattenstärke: 12,5 mm

Imballo/Verpackung: 25 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum


Materiale/Material: lamiera zincata preverniciata bianca/ verzinkter Stahl, weiß vorlackiert

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 600A/600Z

PROFILO CORNICE SCURETTO A “Z”
Z-RAHMEN-/SOCKELPROFIL, WEISS VOR-LACKIERT



Lunghezza/Länge: 300

Spessore lastra/Plattenstärke: 12,5 mm

Imballo/Verpackung: 25 Stk


Impiego/Verwendung: interno/Innenraum ed esterno/Außen

600A Materiale/Material: alluminio/aluminium

600Z Materiale/Material: lamiera zincata

Non preverniciata/verzinktes Blech, nicht vorlackiert

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 600N

PROFILO CORNICE SCURETTO A “Z” PREVERNICIATO NERO
Z-SCHATTENFUGENRAHMENPROFIL, SCHWARZ VORLACKIERT



Lunghezza/Länge: 300

Spessore lastra/Plattenstärke: 12,5 mm


Imballo/Verpackung: 25 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata preverniciata nera /

verzinktes Blech, nicht vorlackiert

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 606

PROFILO CORNICE SCURETTO 6 MM PREVERNICIATO BIANCO
SCHATTENFUGENRAHMENPROFIL 6 MM, WEISS VORLACKIERT




Lunghezza/Länge: 300 - Spessore lastra/Plattenstärke: 12,5 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk - Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata preverniciata bianca / galvanized steel weiß vorlackiert

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 610

PROFILO CORNICE SCURETTO 10 MM PREVERNICIATO BIANCO
SCHATTENFUGENRAHMENPROFIL 10 MM, WEISS VORLACKIERT




Lunghezza/Länge: 300 - Spessore lastra/Plattenstärke: 12,5 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk - Impiego/Verwendung: interno/Innenraum


Materiale/Material: lamiera zincata preverniciata bianca / galvanized steel weiß vorlackiert

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



ART. 610Z

PROFILO CORNICE SCURETTO 10 MM SCHATTENFUGENRAHMENPROFIL 10 MM




Lunghezza/Länge: 300 - Spessore lastra/Plattenstärke: 12,5 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk - Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964




ART. LED

PROFILO PER LED PREV. BIANCO
KIT DISSIPATORE + COVER + TAPPI
LED-PROFIL, WEISS, KIT MIT KÜHLKÖRPER
+ ABDECKUNG + ENDKAPPEN



Lunghezza/Länge: 200 - Spessore lastra/Plattenstärke: 12,5 mm
Imballo/Verpackung: 10 Stk - Impiego/Verwendung: interno/Innenraum
Materiale/Material: lamiera zincata preverniciata bianca/verzinkter Stahl, weiß vorlackiert

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964



Cod.	Descrizione/Beschreibung	Mis. A x B	W/ml
LED 1C	Profilo/Led-Profil 15	16 x 12,5	max 10W/ml
LED 2C	Profilo/Led-Profil 20	19 x 12,5	max 18-20W/ml
LED 3C	Profilo/Led-Profil 25	26 x 12,5	max 25-30W/ml
LED 4C	Profilo/Led-Profil 30	31 x 12,5	max 30-40W/ml


ART. LED600C

PROFILO A "Z" LED 20 PREV. BIANCO
KIT DISSIPATORE + COVER + TAPPI
LED-Z-PROFIL 20, WEISS, SET MIT KÜHLKÖRPER
+ ABDECKUNG + ENDKAPPEN



Lunghezza/Länge: 200 - Spessore lastra/Plattenstärke: 12,5 mm
Imballo/Verpackung: 10 Stk - Impiego/Verwendung: interno/Innenraum
Materiale/Material: lamiera zincata preverniciata bianca/verzinkter Stahl, weiß vorlackiert

CONFORMITÀ/KONFORMITÄT UNI EN 13964




Cod.	Descrizione/Beschreibung	Mis. A x B	W/ml
LED600C	"Z" Profilo/Profile LED 20	20 x 12,5	max 18-20W/ml

ART. LEDFLEX

PROFILO OMEGA FLESSIBILE CON CANALINA IN SILICONE
FLEXIBLES OMEGA-PROFIL MIT SILIKONKANAL






Lunghezza/Länge: 200

Imballo/Verpackung: 4 ml

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl







BREVETTATO / PATENTIERT

FLEXIBLE FÜHRUNGSSCHIENE PROFIL FLEX

GUIDA FLESSIBILE PROFIL FLEX

FLEXIBLE FÜHRUNGSSCHIENE PROFIL FLEX

ART. FLEX30

A 30 mm x B 28 mm



ART. FLEX50

A 40 mm x B 50 mm




ART. FLEX75

A 40 mm x B 75 mm



ART. FLEX100


A 40 mm x B 100 mm



Lunghezza/Länge: 300

Imballo/Verpackung: 8 Stk

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ACCESSORI PROFIL FLEX

ART. GOFLEX

GANCIO ORTOGONALE / *ORTHOGONALVERBINDER*



27x60x27 mm

Imballo/Verpackung: 100 Stk

ART. GMFLEX

GANCIO A MOLLA / *FEDERABHÄNGER*



27x60x27 mm

Imballo/Verpackung: 100 Stk

ART. GLFLEX

GIUNTO LINEARE / *LÄNGSVERBINDER*




27x60x27 mm

Imballo/Verpackung: 100 Stk

FLEXIBLES STÄNDERPROFIL CONCAVEX

ART. CONCAVEX


MONTANTE FLESSIBILE CONCAVEX
FLEXIBLER PFOSTEN CONCAVEX



27x60 mm

Lunghezza/Länge: 300 - Imballo/Verpackung: 8 Stk

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



PROFILE, ECKSCHUTZSCHIENEN, WINKELPROFILE FÜR TROCKENBAU

Conformità/Konformität UNI EN 13964

INFORMATIVA PER IL CLIENTE / KUNDENINFORMATION

Beschreibung	Artikel
PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO	5001
PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO IN ALLUMINIO	5001A
PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO AUTOBLOCCANTE IN LAM. ZINCATA	5001U
PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO IN LAMIERA ZINCATA	5006
PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO IN LAMIERA ZINCATA	5020
PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO IN LAMIERA ZINCATA	5025
PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO AD ARCO	5001AR
PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO AD ARCO	5001ARZ
PROFILO CORNICE SCURETTO “Z”	600
PROFILO CORNICE SCURETTO 6 mm	606
PROFILO CORNICE SCURETTO A “Z” IN ALLUMINIO	600A
PROFILO CORNICE SCURETTO A “Z”	600N
PROFILO CORNICE SCURETTO 10 mm	610
PARASPIGOLO PER CARTONGESSO E RASATURA A BASE DI GESSO	250
PARASPIGOLO PER CARTONGESSO E RASATURA A BASE DI GESSO	300
PARASPIGOLO PER RASATURA IN ALLUMINIO	300A
PARASPIGOLO ZINCATO MICROSTIRATO PER CARTONGESSO/INTONACO RASANTE	320
PARASPIGOLO ALLUMINIO MICROSTIRATO PER CARTONGESSO/INTONACO RASANTE	330
PARASPIGOLO INOX MICROSTIRATO PER CARTONGESSO/INTONACO RASANTE	340
PARASPIGOLO PER CARTONGESSO E RASATURA A BASE DI GESSO AD ANGOLO VARIABILE	300AV
PARASPIGOLO PER CARTONGESSO E RASATURA A BASE DI GESSO A 135°	135/30
PARASPIGOLO AD ARCO	450
PARASPIGOLO AD ARCO	450/30
PARASPIGOLI PER CARTONGESSO PER ANGOLI DA 105° E 140°	5002
ANGOLARE PERIMETRALE PER CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO	430
ANGOLARE PERIMETRALE PER CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO	430/40
ANGOLARE PERIMETRALE PER CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO	430/50
ANGOLARE PERIMETRALE PER CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO	430/54
ANGOLARE PERIMETRALE PER CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO	427

CONTROSOFFITTI
REQUISITI E METODI DI PROVA
UNI EN 13964


EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EN 13964
Suspended ceilings - Requirements and test methods

SCOPO DELL'INFORMATIVA

Questo documento ha l'obiettivo di informare il cliente in merito alle caratteristiche tecniche ed alle modalità d'uso dei profili, paraspigoli ed angolari commercializzati dall'azienda AFFINT S.r.l.

1. INFORMAZIONI DI PRODUZIONE

Per la scelta dei profili, paraspigoli ed angolari, risulta fondamentale considerare il campo d'impiego desiderato, l'altezza, naturale posizione dell'edificio e gli ulteriori elementi necessari a garantire la buona riuscita del lavoro.
Il profilo per cartongesso prodotto dalla AFFINT srl è progettato per essere posato in opera in strutture murarie portanti o prefabbricate sia verticali che inclinate o orizzontali quale base di partenza per lastre di materiale isolante. Disponibile in diversi spessori, la versatilità di questo prodotto ci consente applicazioni su ogni tipo di superficie tramite viti o tasselli. I profili per cartongesso sono realizzati in acciaio zincato, acciaio inox ed alluminio. In conformità a quanto previsto nel paragrafo 4.2 della norma UNI EN 13964:2005 "Controsoffitti Requisiti e metodi di prova" (*vedi abstract indice UNI EN 13964:2005*) le dimensioni progettuali del controsoffitto, della sottostruttura e dei componenti della membrana sono basate sulla coordinazione modulare come nella ISO 1006 di riferimento.
I paraspigoli prodotti dalla AFFINT srl hanno per scopo la protezione degli spigoli vivi dei pannelli in cartongesso. Disponibile in diverse larghezze ed angolazioni consente applicazioni su ogni tipo di lastra in cartongesso. La notevole capacità di assorbire gli urti permette di realizzare efficaci protezioni di ogni tipo e consentono di unire negli angoli l'incontro delle lastre di cartongesso.
Gli angolari prodotti dalla AFFINT srl hanno per scopo di fare sostegno perimetrale di controsoffitti in fibra minerale. Disponibile in diverse larghezze, la versatilità di questo prodotto ci consente applicazioni su ogni tipo di superficie tramite ancoraggio con viti o tasselli.
Le prestazioni finali dei kit di controsoffitti o dei componenti in sistemi assemblati dichiarate dal fabbricante sono raggiunte solo se questi sono installati in conformità alle istruzioni del fabbricante per l'installazione.

2. VALUTAZIONE DI CONFORMITA'

La marcatura CE per tali prodotti non è direttamente applicabile in quanto trattasi di accessori destinati ad essere incorporato nei kit completi per la realizzazione di controsoffitti, per i quali è prevista la marcatura CE solo per l'intero sistema "controsoffitti" secondo la norma UNI EN 13964: 2005.
In relazione ai requisiti in essa previsti, applicabili ai singoli componenti del kit, i prodotti AFFINT, rispondono ai requisiti previsti al paragrafo 4.2 della norma UNI EN 13964:2005 "Controsoffitti Requisiti e metodi di prova" (*vedi abstract indice UNI N 13964:2005*), in quanto aventi caratteristiche tecniche e prestazionali analoghe ad accessori già incorporati in kit per controsoffitti marcati CE.
Pertanto, i prodotti AFFINT, se usati all'interno di kit per controsoffitti marcati CE secondo la norma UNI EN 13964:2005 devono essere installati anche nel rispetto delle specifiche del costruttore del kit.

3. BASI LEGISLATIVE E CONDIZIONI GENERALI

Tale documento è redatto in conformità con:

- Direttiva 89/106/CEE armonizzazione delle leggi e regolamenti degli stati membri in materia di prodotti da costruzione
- DPR 248/93 Recepimento della direttiva 89/106/CEE così come modificato dal DPR 499/97
- UNI EN 13964: 2005 Controsoffitti Requisiti e metodi di prova

4. MODALITA D'USO

4.1 Personale qualificato

LE INFORMAZIONI FORNITE IN QUESTO DOCUMENTO DEVONO ESSERE INTESE COME DEI SUGGERIMENTI PER IL BUON USO DEL PRODOTTO NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE SULLA SICUREZZA DELL'OPERATORE.

4.2 Uso previsto dal fabbricante

I profili, paraspigoli ed angolari prodotti dalla AFFINT sono disponibili in diversi spessori e la versatilità di questi prodotti ci consente applicazioni su ogni tipo di superficie tramite viti o tasselli.

4.3 Immagazzinamento e trasporto

Tale prodotto deve essere preservato da umidità, fonti di calore e altri agenti che possano danneggiare la geometria o la struttura nelle fasi d'immagazzinamento e trasporto.

4.4 Applicazione e montaggio

Condizioni ambientali: Temperatura ambiente: min +5°C max +40°C
Umidità relativa ambiente: max 80%
Attrezzatura: Attrezzatura manuale varia
Montaggio: Il montaggio deve essere fatto seguendo scrupolosamente le indicazioni del fabbricante.

L'installazione dei controsoffitti deve essere eseguita in conformità all'appendice A "Guida per l'installazione" della norma UNI EN 13964:2005.

ZWECK DER RICHTLINIE

Dieses Dokument dient dazu, den Kunden über die technischen Eigenschaften und die Verwendungsanweisungen der von AFFINT S.r.l. vertriebenen Profile, Eckschutzschienen und Winkelprofile zu informieren.

1. INFORMATIONEN ZUR PRODUKTION

Bei der Auswahl von Materialien, Eckschutzschienen und Winkelprofilen ist es von grundlegender Bedeutung, den vorgesehenen Einsatzbereich, die Höhe, die Art und Lage des Gebäudes sowie weitere notwendige Faktoren zu berücksichtigen, um das Gelingen der Arbeiten sicherzustellen.
Das von AFFINT S.r.l. hergestellte Trockenbauprofil ist für die Montage auf tragenden Wänden oder vorgefertigten Konstruktionen vorgesehen, sowohl vertikal als auch geneigt oder horizontal, als Unterkonstruktion für Platten aus Dämmstoffen. In verschiedenen Dicken verfügbar, erlaubt die Vielseitigkeit dieses Produkts Anwendungen auf jeder Art von Untergrund mittels Schrauben oder Dübeln. Die Trockenbauprofile werden aus verzinktem Stahl, Edelstahl und Aluminium hergestellt. Gemäß den Anforderungen von Abschnitt 4.2 der Norm UNI EN 13964:2005 „Unterdecken – Anforderungen und Prüfverfahren" (siehe Abstract Index UNI EN 13964:2005) beruhen die Auslegungsmaße der Unterdecke, der Unterkonstruktion und der Bestandteile der Beplankung auf einer modularen Koordination gemäß der Referenznorm ISO 1006.
Die von AFFINT S.r.l. hergestellten Eckschutzschienen dienen dem Schutz der Kanten von Gipskartonplatten. Sie sind in verschiedenen Breiten und Winkeln erhältlich und können auf allen Arten von Gipskartonplatten angewendet werden. Ihre bemerkenswerte Stoßaufnahmefähigkeit ermöglicht einen wirksamen Schutz jeder Art und erlaubt saubere Anschlüsse an den Eckbereichen von Gipskartonplatten.
Die von AFFINT S.r.l. hergestellten Winkelprofile dienen als umlaufende Tragkonstruktion für Unterdecken aus Mineralfaser. In verschiedenen Breiten verfügbar, können sie dank ihrer Vielseitigkeit auf jeder Art von Untergrund mittels Schrauben oder Dübeln montiert werden.
Die vom Hersteller erklärten Endleistungen des Unterdeckensystems bzw. der Komponenten in montierten Systemen werden nur erreicht, wenn diese gemäß den Montagevorgaben des Herstellers installiert werden.

2. KONFORMITÄTSBEWERTUNG



Die CE-Kennzeichnung ist auf diese Produkte nicht direkt anwendbar, da es sich um Zubehörkomponenten handelt, die in ein komplettes System integriert werden, für das die CE-Kennzeichnung nur für das gesamte Unterdeckensystem gemäß UNI EN 13964:2005 vorgesehen ist.
Bezogen auf die darin enthaltenen Anforderungen, die auf einzelne Systemkomponenten anwendbar sind, entsprechen die Produkte von AFFINT S.r.l. den Anforderungen des Abschnitts 4.2 der Norm UNI EN 13964:2005 „Unterdecken – Anforderungen und Prüfverfahren", da sie technische und leistungsbezogene Eigenschaften aufweisen, die mit bereits in CE-gekennzeichneten Unterdeckensystemen enthaltenem Zubehör vergleichbar sind.

3. RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Dieses Dokument wurde erstellt in Übereinstimmung mit:
- Richtlinie 89/106/EWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte
- DPR 248/93 Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG, geändert durch DPR 499/97
- Norm UNI EN 13964:2005 Unterdecken – Anforderungen und Prüfverfahren

4. GEBRAUCHSANWEISUNGEN

4.1. Qualifiziertes Personal



DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND ALS HINWEISE FÜR DIE SACHGERECHTE VERWENDUNG DES PRODUKTS UNTER BEACHTUNG DER GELTENDEN ARBEITSSICHERHEITSVORSCHRIFTEN ZU VERSTEHEN.

4.2. Vom Hersteller vorgesehene Verwendung

Die von AFFINT S.r.l. hergestellten Profile, Eckschutzschienen und Winkelprofile sind in verschiedenen Dicken erhältlich und können dank ihrer Vielseitigkeit auf jeder Art von Untergrund mittels Schrauben oder Dübeln angebracht werden.

4.3. Lagerung und Transport

Das Produkt ist während Lagerung und Transport vor Feuchtigkeit, Wärmequellen und anderen Einflüssen zu schützen, die seine Form oder Struktur beschädigen könnten.

4.4. Montage

Umgebungsbedingungen: Umgebungstemperatur: min. +5 °C / max. +40 °C
Luftfeuchtigkeit: max 80%
Ausrüstung: verschiedene Handwerkzeuge
Montage: unter sorgfältiger Beachtung der Herstellerangaben auszuführen

Die Montage von Unterdecken muss gemäß Anhang A „Montageanleitung" der Norm UNI EN 13964:2005 erfolgen.

AFFINT®

MATERIALI / MATERIALIEN

I profili sono realizzati con acciaio zincato Dx51 di prima scelta, con copertura di zinco variabile tra 200/275 gr/mq, conforme alle norme

UNI - EN 10326 - 10327 - 10142.

Lo spessore standard dei profili è 6/10.

Tutti i profili sono prodotti secondo normative

CE 14195 - 13964 e CERTIFICATI DOP.

Le barre standard sono lunghe 3 e 4 ml.

Die Profile werden aus erstklassigem verzinktem Stahl Dx51 mit einer Zinkauflage zwischen 200 und 275 g/m^2 hergestellt, entsprechend den Normen

UNI EN 10326 – 10327 – 10142.

Die Standarddicke der Profile beträgt 0,6 mm.

Alle Profile werden gemäß den Normen

CE 14195 – 13964 hergestellt und sind DOP-zertifiziert.


Die Standardlängen der Stäbe betragen 3 m und 4 m.

AFFLED® AFFMetal®

ART. 715

PROFILO OMEGA / *OMEGA-PROFIL*


15/50/15 mm



Lunghezza/Länge: 300

Imballo/Verpackung: 600 ml


Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 722

PROFILO OMEGA / *OMEGA-PROFIL*


22/40/22 mm



Lunghezza/Länge: 300

Imballo/Verpackung: 600 ml


Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 722/50

PROFILO OMEGA / *OMEGA-PROFIL*


22/50/22 mm



Lunghezza/Länge: 300

Imballo/Verpackung: 600 ml


Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 727

PROFILO OMEGA / *OMEGA-PROFIL*

27/40/27 mm



Lunghezza/Länge: 300

Imballo/Verpackung: 600 ml


Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 727/50

PROFILO OMEGA / *OMEGA-PROFIL*


27/50/27 mm



Lunghezza/Länge: 300

Imballo/Verpackung: 600 ml


Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 736

PROFILO OMEGA / *OMEGA-PROFIL*


36/40/36 mm



Lunghezza/Länge: 300

Imballo/Verpackung: 600 ml


Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 736/50

PROFILO OMEGA / *OMEGA-PROFIL*


36/50/36 mm



Lunghezza/Länge: 300

Imballo/Verpackung: 600 ml


Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 742

PROFILO OMEGA / *OMEGA-PROFIL*


42/40/42 mm



Lunghezza/Länge: 300

Imballo/Verpackung: 600 ml

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. PAV 60


PROFILO AD ANGOLO VARIABILE
PROFIL MIT VARIABLEM WINKEL
60x60x0,6 mm



Lunghezza/Länge: 300

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. PAV 45


PROFILO AD ANGOLO VARIABILE
PROFIL MIT VARIABLEM WINKEL
45x45x0,6 mm



Lunghezza/Länge: 300


Imballo/Verpackung: 10 Stk

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. PLF 50


PROFILO AD L FLESSIBILE
FLEXIBLES L-PROFIL
50x40x0,6 mm



Lunghezza/Länge: 300

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl



ART. 8016 - 8016ZM

PROFILO AD "U" PERIMETRALE
UMLAUFENDES "U" PROFIL **28x16,2x28 mm**




Lunghezza/Länge: 300
Imballo/Verpackung: 240 Stk
Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material:
8016: lamiera zincata/verzinkter Stahl
8016ZM: zinco magnesio/magnesium zinc

ART. 8023

PROFILO AD "U" PERIMETRALE
UMLAUFENDES "U" PROFIL **28x23,2x28 mm**




Lunghezza/Länge: 300
Imballo/Verpackung: 240 Stk
Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

ART. 8028 - 8028/4

PROFILO AD "U" PERIMETRALE
UMLAUFENDES "U" PROFIL **30x28,2x30 mm**




Lunghezza/Länge:
300 **(8028)** / 400 **(8028/4)**
Imballo/Verpackung: 240 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum
Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

ART. 8037

PROFILO AD "U" PERIMETRALE
UMLAUFENDES "U" PROFIL **28x37x28 mm**




Lunghezza/Länge: 300
Imballo/Verpackung: 240 Stk
Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

ART. 8044

PROFILO AD "U" PERIMETRALE
UMLAUFENDES "U" PROFIL **28x44x28 mm**



Lunghezza/Länge: 300
Imballo/Verpackung: 240 Stk
Impiego/Verwendung: interno/Innenraum

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinkter Stahl

ART. 8050U

GUIDA AD U - 50
U-FÜHRUNGSSCHIENE - 50

40x50x40 mm




Lunghezza/Länge: 300

Dimensioni/Größe: 40x50x40 mm

Imballo/Verpackung: 8 Stk

Bancale/Pallet: 240 Stk



ART. 8075U

GUIDA AD U - 75
U-FÜHRUNGSSCHIENE - 75

40x75x40 mm




Lunghezza/Länge: 300

Dimensioni/Größe: 40x75x40 mm

Imballo/Verpackung: 8 Stk

Bancale/Pallet: 240 Stk



ART. 80100U

GUIDA AD U - 100
U-FÜHRUNGSSCHIENE - 100

40x100x40 mm




Lunghezza/Länge: 300

Dimensioni/Größe: 40x100x40 mm

Imballo/Verpackung: 4 Stk

Bancale/Pallet: 80 Stk



ART. 8050C - 8050/4C

MONTANTE MM 50
STÜTZPROFIL MM 50

50x48,8x47 mm




8050C - Lunghezza/Länge: 300

8050/4C - Lunghezza/Länge: 400

Dimensioni/Größe: 50x48,8x47 mm

Imballo/Verpackung: 8 Stk

Bancale/Pallet: 240 Stk



ART. 8075C - 8075/4C

MONTANTE MM 75
STÜTZPROFIL MM 75

50x74,8x47 mm




8075C - Lunghezza/Länge: 300

8075/4C - Lunghezza/Länge: 400

Dimensioni/Größe: 50x74,8x47 mm

Imballo/Verpackung: 8 Stk

Bancale/Pallet: 240 Stk



ART. 80100C - 80100/4C

MONTANTE MM 100
STÜTZPROFIL MM 100

50x98,8x47 mm




80100C - Lunghezza/Länge: 300

80100/4C - Lunghezza/Länge: 400

Dimensioni/Größe: 50x98,8x47 mm

Imballo/Verpackung: 4 Stk

Bancale/Pallet: 80 Stk




ART. 8027C - 8027/4C

TRAVERSO - 50/27 - ALA SCHIACCIATA
TRAVERSO - 50/27 - FLACHER FLÜGEL



8027C - Lunghezza/Länge: 300
8027/4C - Lunghezza/Länge: 400
Dimensioni/Größe: 27x49x27 mm

Imballo/Verpackung: 8 Stk
Bancale/Pallet: 240 Stk




ART. 8027CA - 8027/4CA

TRAVERSO - 50/27 - ALA ARROTONDATA
QUERSTÜCK - 50/27 - ABGERUNDETE FLANKE



8027CA - Lunghezza/Länge: 300
8027/4CA - Lunghezza/Länge: 400
Dimensioni/Größe: 27x49x27 mm

Imballo/Verpackung: 8 Stk
Bancale/Pallet: 240 Stk




ART. 8015C - 8015/4C

TRAVERSO - 50/15 - ALA SCHIACCIATA
QUERSTÜCK - 50/15 - FLACHER FLÜGEL



8015C - Lunghezza/Länge: 300
8015/4C - Lunghezza/Länge: 400
Dimensioni/Größe: 15x49x15 mm

Imballo/Verpackung: 8 Stk
Bancale/Pallet: 240 Stk




ART. 8015CA - 8015/4CA

TRAVERSO - 50/15 - ALA ARROTONDATA
QUERSTÜCK - 50/15 - ABGERUNDETE FLANKE



8015CA - Lunghezza/Länge: 300
8015/4CA - Lunghezza/Länge: 400
Dimensioni/Größe: 15x49x15 mm

Imballo/Verpackung: 8 Stk
Bancale/Pallet: 240 Stk




ART. 8015CAZM

TRAVERSO - 50/15 - ALA ARROTONDATA
QUERSTÜCK - 50/15 - ABGERUNDETE FLANKE



Lunghezza/Länge: 300
Dimensioni/Größe: 15x49x15 mm
Imballo/Verpackung: 8 Stk

Bancale/Pallet: 240 Stk
Materiale/Material: zinco magnesio/magnesium zinc




ART. 8000/3 - 8000

PROFILO A SCATTO
KLICK-PROFIL



8000/3 - Lunghezza/Länge: 300
8000 - Lunghezza/Länge: 400
Dimensioni/Größe: 40x28x40 mm
Imballo/Verpackung: 8 Stk
Bancale/Pallet: 192 Stk



ART. GM850BA - GM850BS

GANCIO CON MOLLA PLUS
FEDERHAKEN PLUS



GM850BA:
Bordo arrotondato/Rounded edge
Per traverso/For steel keel: 50x15 / 50x27 mm

GM850BS:
Bordo schiacciato/Flattened edge
Per traverso/For steel keel: 50x15 / 50x27 mm

Imballo/Verpackung: 100 Stk

ART. AT850

GANCIO CON MOLLA PER PROFILO A SCATTO
FEDERHAKEN FÜR KLAPPPROFIL



Imballo/Verpackung: 100 Stk

ART. GM860

GANCIO CON MOLLA PER TRAVERSO 60/27
FEDERHAKEN FÜR TRAVERSE 60/27



Dimensioni/Größe: 60x27 mm
Imballo/Verpackung: 100 Stk

ART. GO85015BA - GO85015BS

GANCIO UNIONE ORTOGONALE PER TRAVERSO
ORTHOGONALVERBINDER FÜR QUERPROFIL



GO85015BA: Bordo arrotondato/Rounded edge
Dimensioni/Größe: 50x15 mm

GO85015BS: Bordo schiacciato/Flattened edge
Dimensioni/Größe: 50x15 mm

Imballo/Verpackung: 100 Stk

ART. GO850A - GO850S

GANCIO UNIONE ORTOGONALE PER TRAVERSO
ORTHOGONALVERBINDER FÜR QUERPROFIL



GO850A: Bordo arrotondato/Rounded edge
Dimensioni/Größe: 50x27 mm

GO850S: Bordo schiacciato/Flattened edge
Dimensioni/Größe: 50x27 mm

Imballo/Verpackung: 100 Stk

ART. GO860

GANCIO UNIONE ORTOGONALE PER TRAVERSO
ORTHOGONALVERBINDER FÜR QUERPROFIL



Dimensioni/Größe: 60x27 mm
Imballo/Verpackung: 100 Stk

ART. CO850A

CAVALIERE ALTO CON FORO 6
HOHER REITER MIT LOCH 6

Bordo arrotondato/Rounded edge
Dimensioni/Größe: 50x27 mm
Imballo/Verpackung: 100 Stk



ART. CO850S

CAVALIERE ALTO CON FORO 6
HOHER REITER MIT LOCH 6

Bordo schiacciato/Flatened edge
Dimensioni/Größe: 50x27 mm
Imballo/Verpackung: 100 Stk



ART. CO85015A - CO85015S

CAVALIERE BASSO CON FORO 6
NIEDRIGER SATTEL MIT LOCH 6

CO85015A:
Bordo arrotondato/Rounded edge
Dimensioni/ Größe: 50x15 mm
Imballo/Verpackung: 100 Stk

CO85015S:
Bordo schiacciato/Flattened edge
Dimensioni/Größe: 50x15 mm
Imballo/Verpackung: 100 Stk



ART. CO850M615A - CO850M615S

CAVALIERE BASSO FILETTATO M6
NIEDRIGER SATTEL MIT LOCH 6


CO850M615A:
Bordo arrotondato/Rounded edge
Dimensioni/Größe: 50x15 mm
Imballo/Verpackung: 100 Stk

CO850M615S:
Bordo schiacciato/Flattened edge
Dimensioni/Größe: 50x15 mm
Imballo/Verpackung: 100 Stk



ART. GL85015 - GL85027 - GL85060

GANCIO LINEARE - PER TRAVERSO
LÄNGSVERBINDER - FÜR QUERPROFIL



GL85015:
Per traverso/For cross bar:
50x15 mm
Imballo/Verpackung:
100 Stk

GL85027:
Per traverso/For cross bar:
50x27 mm
Imballo/Verpackung:
100 Stk

GL85060:
Per traverso/For cross bar:
60x27 mm
Imballo/Verpackung:
100 Stk

ART. GL850TS

GIUNTO LINEARE PER TRAVERSINO A SCATTO
LÄNGSVERBINDER FÜR KLICK-QUERPROFIL



Dimensioni/Größe: 40x28x40 mm
Imballo/Verpackung: 100 Stk

ART. DM850B


MOLLA DOPPIA
DOPPELFEDER



Dimensioni/Größe: 4 mm
Imballo/Verpackung: 100 Stk

ART. SR85012


STAFFA UNIVERSALE CERNIERA PIEGHEVOLE
UNIVERSALHALTERUNG MIT KLAPPSCHARNIER



Dimensioni/Größe: da 6 a 12 cm
Imballo/Verpackung: 100 Stk

ART. PENDINO APERTO

PENDINO CON PIEGA APERTA
ABHÄNGER MIT OFFENER BIEGUNG



Cod.	Descrizione/Beschreibung
P85012A	Lungh./length 12,5 cm
P85025A	Lungh./length 25 cm
P85050A	Lungh./length 50 cm
P85075A	Lungh./length 75 cm
P850100A	Lungh. /length 100 cm
P850200A	Lungh./length 200 cm
P850300A	Lungh./length 300 cm

Imballo/Verpackung: 100 Stk

ART. PENDINO 90 GRADI

PENDINO CON PIEGA 90 GRADI
ABHÄNGER MIT 90°-BIEGUNG




Cod.	Descrizione/Beschreibung
P85012P	Lungh./length 12,5 cm
P85025P	Lungh./length 25 cm
P85050P	Lungh./length 50 cm
P85075P	Lungh./length 75 cm
P850100P	Lungh. /length 100 cm
P850200P	Lungh./length 200 cm
P850300P	Lungh./length 300 cm

Imballo/Verpackung: 100 Stk

ART. PENDINO CON OCCHIELLO

PENDINO CON OCCHIELLO
ABHÄNGER MIT ÖSE



Cod.	Descrizione/Beschreibung
P85012C	Lungh./length 12,5 cm
P85025C	Lungh./length 25 cm
P85050C	Lungh./length 50 cm
P85075C	Lungh./length 75 cm
P850100C	Lungh. /length 100 cm
P850200C	Lungh./length 200 cm
P850300C	Lungh./length 300 cm


Imballo/Verpackung: 100 Stk

ART. VAPT - VAPC

VITI TESTA LARGA
SCHRAUBEN MIT BREITEM KOPF

VAPT:
Autoperforante/self-perforate:
Dimensioni/Größe: 4,2x13 mm
Imballo/Verpackung: 1000 Stk

VAPC:
Autofilettante/self-cutting:
Dimensioni/Größe: 4,2x13 mm
Imballo/Verpackung: 1000 Stk



ART. VAPC25 - VAPC35 - VAPC45

VITI AUTOFILETTANTI PUNTA CHIODO
SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBEN MIT NAGELSPITZE

VAPC25:
Dimensioni/
Größe: 3,5x25 mm
Imballo/Verpackung:
1000 Stk

VAPC35:
Dimensioni/
Größe: 3,5x35 mm
Imballo/Verpackung:
1000 Stk

VAPC45:
Dimensioni/
Größe: 3,5x45 mm
Imballo/Verpackung:
1000 Stk



ART. VAPT25 - VAPT35 - VAPT45

VITI AUTOPERFORANTI PUNTA TRAPANO
SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBEN MIT NAGELSPITZE

VAPT25:
Dimensioni/
Größe: 3,5x25 mm
Imballo/Verpackung:
1000 Stk

VAPT35:
Dimensioni/
Größe: 3,5x35 mm
Imballo/Verpackung:
1000 Stk

VAPT45:
Dimensioni/
Größe: 3,5x45 mm
Imballo/Verpackung:
1000 Stk



ART. TP640 - TP660

TASSELLI A PERCUSSIONE TESTA LARGA
SCHLAGDÜBEL MIT BREITEM KOPF

TP640:
Dimensioni/
Größe: 6x40 mm
Imballo/Verpackung: 200 Stk

TP660:
Dimensioni/
Größe: 6x60 mm
Imballo/Verpackung: 200 Stk




ART. BOTOLA DI ISPEZIONE

BOTOLA DI ISPEZIONE IN CARTONGESSO LASTRA 12,5 MM
REVISIONSKLAPPE AUS GIPSKARTON, 12,5 MM STARK

SPORTELLO ESTRAIBILE / HERAUSNEHMBARE KLAPPE

DESCRIZIONE: La botola d'ispezione è composta da profili di alluminio con lastra in cartongesso IDRO sp. 12.5 mm. Viene utilizzata per ispezionare soffitti e/o pareti in cartongesso. Il fissaggio avviene per accoppiamento tra pannello di tamponamento e telaio esterno in alluminio della botola, mediante avvitamento dello stesso con viti autoperforanti.
L'apertura dello sportello avviene tramite pressione verso l'intercapedine del pannello, che attiva il meccanismo automatico di espulsione.
Lo smontaggio dello stesso avviene tramite inclinazione e sfilamento verso l'esterno.
Lo sportello viene messo in sicurezza, evitando sfilamento accidentale, tramite un cavo con moschettone in acciaio situato perpendicolarmente al lato di apertura.



BESCHREIBUNG: Die Revisionsklappe besteht aus Aluminiumprofilen mit einer feuchtraumgeeigneten Gipskartonplatte, Dicke 12,5 mm. Sie wird für Inspektionen von Decken und/oder Wänden aus Gipskarton verwendet. Die Befestigung erfolgt durch die Verbindung zwischen Verschlusspanel und äußerem Aluminiumrahmen der Klappe mittels Verschraubung mit selbstbohrenden Schrauben.
Die Öffnung des Deckels erfolgt durch Druck in Richtung des Hohlraums hinter der Platte, wodurch der automatische Auswurfmechanismus ausgelöst wird. Die Demontage erfolgt durch Neigen und Herausziehen nach außen. Der Deckel ist durch ein Stahlseil mit Karabiner, das senkrecht zur Öffnungsseite angeordnet ist, gegen unbeabsichtigtes Herausfallen gesichert.

Art./cod.	Dimensione/Größe	Stk/CF
BOT20	20X20	2
BOT30	30X30	2
BOT40	40X40	2
BOT50	50X50	2
BOT60	60X60	2
BOT30100R	30X100	1
BOT3040R	30X40	1
BOT3050R	30X50	1
BOT3060R	30X60	1
BOT3080R	30X80	1
BOT40100R	40X100	1
BOT40120R	40X120	1
BOT4050R	40X50	1
BOT4060R	40X60	1
BOT4080R	40X80	1
BOT50100R	50X100	1
BOT5060R	50X60	1
BOT5070R	50X70	1
BOT5080R	50X80	1
BOT5090R	50X90	1
BOT60100R	60X100	1
BOT60120R	60X120	1
BOT6080R	60X80	1
BOT6090R	60X90	1
BOT70100R	70X100	1
BOT70120R	70X120	1
BOT7090R	70X90	1
BOT80100R	80X100	1
BOT80120R	80X120	1

AFFLED® AFFINT® AFFMetal®

CERTIFICAZIONI DOP MARCATURA CE

La nostra storica e riconosciuta attenzione alla qualità del “Made in Italy” e al mercato europeo è confermata da tutti i nostri prodotti e dalle certificazioni DOP, CE che assicurano ai nostri clienti che le attese sul «valore» del prodotto rispondono effettivamente a quanto dichiarato.


Tutte le certificazioni sono scaricabili dal sito www.affint.it

DOP-ZERTIFIZIERUNGEN CE-KENNZEICHNUNG

Unsere langjährige und anerkannte Aufmerksamkeit für die Qualität des “Made in Italy“ und für den europäischen Markt wird durch alle unsere Produkte sowie durch die DOP- und CE-Zertifizierungen bestätigt. Diese geben unseren Kunden die Sicherheit, dass die Erwartungen an den “Wert“ des Produkts tatsächlich den erklärten Eigenschaften entsprechen.

Alle Zertifizierungen können von der Website www.affint.it heruntergeladen werden.





CAPPOTTO
WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME

Con Affint S.r.l., puoi contare su una gamma completa di prodotti di alta qualità per aiutarti a realizzare il tuo progetto di isolamento a cappotto: Profili, Paraspigoli, Rete portaintonaco e Tasselli ad espansione. L'isolamento a cappotto è un sistema che consiste nell'applicazione di uno strato isolante sulla facciata esterna di un edificio. Una soluzione vincente per chiunque desideri migliorare l'efficienza energetica, il comfort abitativo e la sostenibilità del proprio edificio.

Mit Affint S.r.l. können Sie auf ein komplettes Sortiment hochwertiger Produkte für die Ausführung Ihres Wärmedämmverbundsystems zählen: Profile, Eckschutzschienen, Putzträgergewebe und Spreizdübel. Das Wärmedämmverbundsystem besteht aus dem Aufbringen einer Dämmschicht auf die Außenfassade eines Gebäudes. Eine überzeugende Lösung für alle, die die Energieeffizienz, den Wohnkomfort und die Nachhaltigkeit ihres Gebäudes verbessern möchten.

ART. 401

PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER SISTEMI A CAPPOTTO CON GOCCIOLATOIO
ALUMINIUM-SOCKELPROFIL MIT TROPFKANTE FÜR WDVS



Cod.	4013	4014	4015	4016	4017	4018	4000	4002	4004	4006	4180	4200
Lung.	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
SP/LO	33	43	53	63	73	83	103	123	143	163	183	203
Stk/CF	20 Stk	20 Stk	20 Stk	20 Stk	20 Stk	20 Stk	20 Stk	20 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk

CERTIFICATO/ZERTIFIKAT ETAG 004

ART. 400GL

GIUNTO PER PROFILO DI PARTENZA IN PVC ADATTO PER UNIRE I PROFILI DI PARTENZA
VERBINDER FÜR PVC-SOCKELPROFIL, GEEIGNET ZUM VERBINDEN VON SOCKELPROFILEN



Lunghezza/Länge: 1000 mm

Imballo/Verpackung: 10 Stk

Lunghezza/Länge: 30 mm

Imballo/Verpackung: 100 Stk

ART. 401S

PROFILO SOTTOFINESTRA IN ALLUMINIO PER SISTEMI A CAPPOTTO
ALUMINIUM-FENSTERBANKANSCHLUSSPROFIL FÜR WDVS




Cod.	4013S	4014S	4015S	4016S	4017S	4018S	4000S	4002S	4004S	4006S	4180S	4200S
Lung.	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
SP/LO	33	43	53	63	73	83	103	123	143	163	183	203
Stk/CF	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk

CERTIFICATO/ZERTIFIKAT ETAG 004

ART. 400C

PROFILO DI CHIUSURA IN ALLUMINIO PER SISTEMI A CAPPOTTO
ALUMINIUM-ABSCHLUSSPROFIL FÜR WDVS




Cod.	4013C	4014C	4015C	4016C	4017C	4018C	4000C	4002C	4004C	4006C
Lung.	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
SP/LO	33	43	53	63	73	83	103	123	143	163
Stk/CF	20 Stk	20 Stk	20 Stk	20 Stk	20 Stk	20 Stk	20 Stk	20 Stk	20 Stk	10 Stk

CERTIFICATO/ZERTIFIKAT ETAG 004

ART. 400

PARASPIGOLO IN ALLUMINIO PER CARTONGESSO E CAPPOTTO
GELOCHTE ALUMINIUM-ECKSCHUTZSCHIENE FÜR WDVS




Lunghezza/Länge: 250/280/300 - Spessore intonaco/Putzstärke: 1,5 mm

Materiale/Material: alluminio/aluminium - Impiego/Verwendung: interno/esterno

Innenraum/Außen


Lato/Seite: 25 mm

Imballo/Verpackung: 30 Stk



ART. 400R50

PARASPIGOLO IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO CON RETE IN FIBRA DI VETRO 8X12 160G.
GELOCHTE ALUMINIUM-ECKSCHUTZSCHIENE MIT GLASFASERGEWEBE 8X12 160 G




Lunghezza/Länge: 250 - Imballo/Verpackung: 50 Stk

Impiego/Verwendung: esterno/Außen


Materiale/Material: alluminio/aluminium - rete F.V./glass fiber net

CERTIFICATO/ZERTIFIKAT ETAG 004



ART. 400PR50

PARASPIGOLO PER CAPPOTTO IN PVC BIANCO CON RETE IN FIBRA DI VETRO 8X12 160G.
HAMMERED PVC CORNER BEAD WITH GLASS FIBER NET 8X12 160G. FOR THERMAL COATING




Lunghezza/Länge: 250 - Imballo/Verpackung: 50 Stk

Impiego/Verwendung: esterno/Außen


Materiale/Material: pvc - rete F.V./glass fiber net

CERTIFICATO/ZERTIFIKAT ETAG 004



ART. 400PR15

PARASPIGOLO PER CAPPOTTO IN PVC BIANCO CON RETE IN FIBRA DI VETRO 10X15 *160G.*
PVC-ECKSCHUTZSCHIENE FÜR WDVS, WEISS, MIT GLASFASERGEWEBE 10X15 160 G




Lunghezza/Länge: 250

Imballo/Verpackung: 50 Stk

Impiego/Verwendung: esterno/Außen


Materiale/Material: pvc - rete F.V./glass fiber net

CERTIFICATO/ZERTIFIKAT ETAG 004



ART. 400PR23

PARASPIGOLO PER CAPPOTTO IN PVC BIANCO CON RETE IN FIBRA DI VETRO 10X23 160G.
PVC-ECKSCHUTZSCHIENE FÜR WDVS, WEISS, MIT GLASFASERGEWEBE 10X15 160 G




Lunghezza/Länge: 250

Imballo/Verpackung: 50 Stk

Impiego/Verwendung: esterno/Außen

Materiale/Material: pvc - rete F.V./glass fiber net


CERTIFICATO/ZERTIFIKAT ETAG 004



ART. 400PRG

PARASPIGOLO CON RETE IN FIBRA DI VETRO 10X10 CON GOCCIOLATOIO 10X10
ECKSCHUTZSCHIENE MIT GLASFASERGEWEBE 10X10 MIT TROPFKANTE 10X10





Lunghezza/Länge: 250 - Imballo/Verpackung: 25 Stk


Impiego/Verwendung: esterno/Außen


Materiale/Material: pvc - rete F.V./glass fiber net

CERTIFICATO/ZERTIFIKAT ETAG 004

ART. 400PRGN

PARASPIGOLO CON RETE IN FIBRA DI VETRO 10X10 CON GOCCIOLATOIO NASCOSTO 10X10
ECKSCHUTZSCHIENE MIT GLASFASERGEWEBE 10X10 MIT VERDECKTER TROPFKANTE 10X10





Lunghezza/Länge: 250 - Imballo/Verpackung: 50 Stk

Impiego/Verwendung: esterno/Außen


Materiale/Material: pvc - rete F.V./glass fiber net

CERTIFICATO/ZERTIFIKAT ETAG 004

ART. 400BAV

PARASPIGOLO CON RETE IN FIBRA DI VETRO AD ANGOLO VARIABILE / *HAMMERED PVC*
ECKSCHUTZSCHIENE MIT GLASFASERGEWEBE, VARIABLER WINKEL / HAMMERED PVC





Lunghezza/Länge: 50 ml - Imballo/Verpackung: scatola

Impiego/Verwendung: esterno/Außen












Materiale/Material: pvc - rete F.V./glass fiber net

CERTIFICATO/ZERTIFIKAT ETAG 004

PROFILO IN ALLUMINIO ALUMINIUMPROFILE FÜR SISTEMA A CAPPOTTO / WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME

Conformità/Konformität mit ETAG 004

INFORMATIVA PER IL CLIENTE / KUNDENINFORMATION

Descrizione	Beschreibung		Articolo
PROFILO DI PARTENZA PER SISTEMI A CAPPOTTO CON GOCCIOLATOIO	ANSCHLUSSPROFIL FÜR WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME MIT TROPFKANTE		401
PROFILO SOTTOFINESTRA IN ALLUMINIO PER SISTEMA A CAPPOTTO	ALUMINIUM-UNTERFENSTERPROFIL FÜR WÄRMEDÄMMVERKLEIDUNGEN		401S
PROFILO DI CHIUSURA IN ALLUMINIO PER SISTEMI A CAPPOTTO	ABSCHLUSSPROFIL AUS ALUMINIUM FÜR WÄRMEDÄMMSYSTEME		401C
PARASPIGOLO FORATO IN ALLUMINIO 25X25	ALUMINIUM-ECKSCHUTZ MIT LÖCHERN 25 X 25		400
PARASPIGOLO FORATO ALLUMINIO +RETE IN FIBRA DI VETRO 8X12 160G	LOCHBLECH-KANTENSCHUTZ AUS ALUMINIUM + GLASFASERGEWEBE 8X12, 160 G		400R50
PARASPIGOLO FORATO PVC + RETE IN FIBRA DI VETRO 8X12 160G	LOCHBLECH-KANTENSCHUTZ AUS PVC + GLASFASERNETZ 8 X 12, 160 G		400PR50
PARASPIGOLO IN PVC + RETE IN FIBRA DI VETRO	PVC-KANTENSCHUTZ + GLASFASERNETZ		400BAV
PARASPIGOLO FORATO PVC + RETE IN FIBRA DI VETRO CON GOCCIOLATOIO	LOCHBLECH-KANTENSCHUTZ AUS PVC + GLASFASERGEWEBE MIT TROPFKANTE		400PRG
RETE IN FIBRA CORNICE A “V” PREFORMATA	VORGEFORMTES “V“-FASERNETZ		400RV
RETE IN FIBRA CORNICE A “U” PREFORMATA	GLASFASERNETZ MIT VORGEFORMTEM U-PROFIL		400RU
PROFILI PVC STOP + RETE IN FIBRA DI VETRO	PVC-PROFILE STOP + GLASFASERGEWEBE		403 406 410

SISTEMA A CAPPOTTO
WÄRMEDÄMMVERKLEIDUNG

ETAG 004
Ausgabe März 2000
LEITFADEN FÜR DIE EUROPÄISCHE TECHNISCHE ZULASSUNG VON WÄRMEDÄMMVERKLEIDUNGSSYSTEMEN MIT PUTZ

PROFILI DI ALLUMINIO PER SISTEMI A CAPPOTTO: VALUTAZIONE CONFORMITÀ/KONFORMITÄT ETAG 004 INFORMATIVA PER IL CLIENTE

SCOPO DELL'INFORMATIVA

Questo documento ha l'obiettivo di informare il cliente in merito alle caratteristiche tecniche ed alle modalità d'uso dei profili commercializzati dall'azienda AFFINT S.r.l.

1. INFORMAZIONI DI PRODUZIONE

Per la scelta dei profili, risulta fondamentale considerare il campo d'Impiego desiderato (profili per intonaco, per cartongesso, etc), l'altezza, naturale-posizione dell'edificio e la velocità del vento per garantire la buona riuscita del lavoro. Su aperture, zoccolature, spigoli e vari elementi costruttivi si devono usare appropriati profili, in alluminio, pvc, con e senza rete preincollata per la regolare messa in opera e protezione delle pannellature di materiale isolante. I prodotti AFFINT S.r.l. sono profilati di alluminio di varie dimensioni i quali, per le loro caratteristiche qui di seguito esplicitate, garantiscono una protezione totale dei Sistemi di Isolamento a Cappotto.

2. SISTEMI A CAPPOTTO: CARATTERISTICHE PROFILI

La conformazione dei profili AFFINT S.r.l. è studiata per garantire un'agevole messa in bolla, requisito fondamentale per la posa del materiale isolante impiegato, elemento basilare per un montaggio a regola d'arte. Permette una lavorazione rapida ed economica, ha una buona resistenza alla corrosione specialmente degli alcali, è resistente allo scorrimento ed è possibile realizzare angoli e tagli esatti senza sfridi. Nei sistemi di isolamento a "Cappotto" i profili angolari sono impiegati come struttura di partenza, come profili di intonacatura o come rasatura degli angoli e costituiscono una copertura rapida ed ottimale delle zone d'angolo e degli spigoli.

Il profilato prototipo è un angolare a elle con gocciolatoio con dimensioni in mm lung. = 2500 larg.= 53 sp. 5 (vedi catalogo), ed è realizzato per profilatura da lega di alluminio 3105 per lavorazioni plastiche.

3. VALUTAZIONE CONFORMITÀ

La marcatura CE per tale prodotto non è direttamente applicabile in quanto si tratta di un componente accessorio destinato ad essere inserito nei Sistemi a Cappotto, per i quali è prevista la marcatura CE secondo i requisiti definiti nell'ETA G004. La ETAG 004 prevede per il rilascio della marcatura CE, il rispetto di tutti i requisiti a cui devono rispondere tutti i componenti del sistema stesso.

Pertanto, il profilo AFFINT S.r.l., considerato come accessorio di un sistema a cappotto, risulta avere le stesse caratteristiche di analoghi inseriti in sistemi a cappotto che hanno ottenuto il rilascio dell'ETA da parte dell'ITC CNR.

Per tale motivo si può affermare che il profilato se usato secondo le specifiche del costruttore per strutture esterne a cappotto, rispettando la normativa prevista dalla GUIDA ETA G004, è rispondente alle caratteristiche tecniche di sistemi a cappotto che hanno ottenuto l'**European Technical Approval.**

4. BASI LEGISLATIVE E CONDIZIONI GENERALI

Tale documento è redatto in conformità con:

- Direttiva 89/106/CEE armonizzazione delle leggi e regolamenti degli stati membri in materia di prodotti da costruzione
- DPR 248/93 Recepimento della direttiva 89/106/CEE così come modificato dal DPR 499/97
- Documento: Common Procedural Rules For Requesting, Preparing And Granting Of European Techinical Approvals (allegato Decisione commissione 94/23/EC)
- Guida per l'approvazione tecnica europea (ETA) documento ETAG 004 del Marzo 2000 EOTA

5. MODALITÀ D'USO

5.1 Personale qualificato

LE INFORMAZIONI FORNITE IN QUESTO DOCUMENTO DEVONO ESSERE INTESE COME DEI SUGGERIMENTI PER IL BUON USO DEL PRODOTTO NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE SULLA SICUREZZA DELL'OPERATORE.

Nella redazione di questa informativa si fa riferimento a personale qualificato o esperto addetto al montaggio del prodotto.

5.2 Uso previsto dal fabbricante

Il prodotto è destinato ad essere usato per gli scopi e gli usi descritti nella presente informativa. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e per questo pericoloso e vietato dal costruttore. Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite in questa informativa.

5.3 Immagazzinamento e trasporto

Tale prodotto deve essere preservato in modo da assicurarne l'integrità. Porre attenzione alle modalità di conservazione evitando situazioni ambientali estreme (fonti di calore eccessive, ecc.) e ad eventuali agenti che possano danneggiare la geometria o la struttura nelle fasi d'immagazzinamento, trasporto. Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite in questa informativa.

5.4 Montaggio :

INCARICARE ALL'USO DEL PRODOTTO PERSONALE QUALIFICATO PER LE MANSIONI RICHIESTE DALL' ATTIVITÀ

Il fissaggio deve essere eseguito usando tasselli a pressione idonei a supportare il carico e le tensioni indotte dal montaggio del profilo stesso e dall'applicazione delle strutture del cappotto. Per il fissaggio si rimanda alle indicazioni previste dalla Guida ETA G004 edizione marzo 2000 inerente all'approvazione europea di sistemi di isolamento.

ALUMINIUMPROFILE FÜR WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME KONFORMITÄTSBEWERTUNG / KONFORMITÄT ETAG 004 KUNDENINFORMATION

ZWECK DER INFORMATION

Dieses Dokument hat das Ziel, den Kunden über die technischen Merkmale und die Verwendungsmodalitäten der von AFFINT S.r.l. vertriebenen Profile zu informieren.

1. PRODUKTIONSINFORMATIONEN

Bei der Auswahl der Profile ist es grundlegend, den gewünschten Einsatzbereich (Putzprofile, Trockenbauprofile usw.), die Gebäudehöhe, die Art und Lage des Gebäudes sowie die Windgeschwindigkeit zu berücksichtigen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. An Öffnungen, Sockelbereichen, Ecken und verschiedenen Bauelementen sind geeignete Profile aus Aluminium oder PVC, mit oder ohne vorverklebtes Gewebe, zu verwenden, um die Dämmplatten ordnungsgemäß einzubauen und zu schützen. Die Produkte von AFFINT S.r.l. sind Aluminiumprofile verschiedener Abmessungen, die aufgrund ihrer nachstehend beschriebenen Eigenschaften einen vollständigen Schutz von Wärmedämmverbundsystemen gewährleisten.

2. WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME: EIGENSCHAFTEN DER PROFILE

Die Formgebung der Profile von AFFINT S.r.l. wurde so entwickelt, dass eine einfache exakte Ausrichtung möglich ist – eine grundlegende Voraussetzung für die Verlegung des eingesetzten Dämmmaterials und damit für eine fachgerechte Montage. Sie ermöglicht eine schnelle und wirtschaftliche Verarbeitung, weist eine gute Korrosionsbeständigkeit – insbesondere gegenüber Alkalien – auf, ist gleitfest und erlaubt die exakte Ausbildung von Winkeln und Schnitten ohne Materialverlust. In Wärmedämmverbundsystemen werden Winkelprofile als Startprofil, Putzprofil oder zur Eckarmierung eingesetzt und gewährleisten eine schnelle und optimale Abdeckung der Eck- und Kantenbereiche.
Das Musterprofil ist ein L-förmiges Winkelprofil mit Tropfkante, Abmessungen in mm: Länge = 2500, Breite = 53, Stärke = 5 (siehe Katalog), hergestellt durch Profilieren aus Aluminiumlegierung 3105 für Kaltumformung.

3. KONFORMITÄTSBEWERTUNG

Die CE-Kennzeichnung ist auf dieses Produkt nicht direkt anwendbar, da es sich um eine Zubehörkomponente handelt, die in Wärmedämmverbundsysteme eingebaut wird, für die eine CE-Kennzeichnung gemäß den in ETA G004 definierten Anforderungen vorgesehen ist. ETAG 004 verlangt für die Erteilung der CE-Kennzeichnung die Einhaltung aller Anforderungen, denen sämtliche Komponenten des Systems entsprechen müssen.
Daher weist das Profil von AFFINT S.r.l., betrachtet als Zubehör eines Wärmedämmverbundsystems, dieselben Eigenschaften auf wie vergleichbare Komponenten, die in WDVS-Systemen verwendet werden, für die durch das ITC CNR eine ETA erteilt wurde.
Aus diesem Grund kann festgestellt werden, dass das Profil, wenn es gemäß den Herstellervorgaben für Außen-WDVS eingesetzt und die Vorschriften der ETA-G004-Richtlinie eingehalten werden, den technischen Eigenschaften solcher Wärmedämmverbundsysteme entspricht, die eine European Technical Approval erhalten haben.

4. RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

- Dieses Dokument wurde erstellt in Übereinstimmung mit:
- Richtlinie 89/106/EWG zur Harmonisierung der Gesetze und Vorschriften der Mitgliedstaaten im Bereich Bauprodukte
- DPR 248/93 Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG in der durch DPR 499/97 geänderten Fassung
- Dokument: Gemeinsame Verfahrensregeln für die Beantragung, Erstellung und Erteilung europäischer technischer Zulassungen (Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der Kommission)
- Leitfaden für die Europäische Technische Zulassung (ETA), Dokument ETAG 004, EOTA, März 2000

5. ANWENDUNGSHINWEISE

5.1 Qualifiziertes Personal

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND ALS HINWEISE FÜR DIE SACHGERECHTE VERWENDUNG DES PRODUKTS UNTER EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN ZUR SICHERHEIT DES AUSFÜHRENDEN PERSONALS ZU VERSTEHEN.

Bei der Erstellung dieser Information wird auf qualifiziertes bzw. erfahrenes Montagepersonal Bezug genommen.

5.2 Vom Hersteller vorgesehene Verwendung

Das Produkt ist für die in dieser Information beschriebenen Zwecke und Anwendungen bestimmt. Jede andere Verwendung ist als unsachgemäß anzusehen und daher gefährlich und vom Hersteller untersagt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die aus der Nichtbeachtung der in dieser Information enthaltenen Hinweise entstehen.

5.3 Lagerung und Transport

Dieses Produkt ist so zu lagern und zu transportieren, dass seine Unversehrtheit gewährleistet bleibt. Auf geeignete Lagerbedingungen ist zu achten; extreme Umgebungsbedingungen (übermäßige Wärmequellen usw.) sowie Einflüsse, die Geometrie oder Struktur während Lagerung und Transport beschädigen könnten, sind zu vermeiden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die aus der Nichtbeachtung der in dieser Information enthaltenen Hinweise entstehen.


5.4 Montage

MIT DER VERWENDUNG DES PRODUKTS IST QUALIFIZIERTES PERSONAL ZU BEAUFTRAGEN, DAS FÜR DIE JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN GEEIGNET IST.

Die Befestigung muss mit geeigneten Druckdübeln erfolgen, die in der Lage sind, die Lasten und Spannungen aus der Montage des Profils selbst und aus dem Aufbau des Wärmedämmverbundsystems aufzunehmen. Für die Befestigung wird auf die Vorgaben des ETA-G004-Leitfadens, Ausgabe März 2000, betreffend die europäische Zulassung von Dämmsystemen verwiesen.

ART. 400G


GIUNTO DI DILATAZIONE PER CAPPOTTO IN PVC CON RETE F.V. 10X10
DEHNFUGENPROFIL FÜR WDVS AUS PVC MIT GLASFASERGEWEBE 10X10



Lunghezza/Länge: 250


Imballo/Verpackung: 20 Stk

CERTIFICATO/ZERTIFIKAT ETAG 004



ART. 400F


PROFILO PER FINESTRE IN PVC CON RETE F.V.
FENSTERPROFIL AUS PVC MIT GLASFASERGEWEBE



Lunghezza/Länge: 240


Imballo/Verpackung: 20 Stk

CERTIFICATO/ZERTIFIKAT ETAG 004



ART. 450P

PROFILO FLESSIBILE IN PVC PER ARCHI
FLEXIBLES PVC-PROFIL FÜR BÖGEN




Lunghezza/Länge: 300

Lato/Seite: 30 mm


Imballo/Verpackung: 50 Stk

CERTIFICATO/ZERTIFIKAT ETAG 004



ART. 400PRA


PROFILO IN PVC CON RETE F.V. PER ARCHI
PVC-PROFIL MIT GLASFASERGEWEBE FÜR BÖGEN



Lunghezza/Länge: 250

Imballo/Verpackung: 25 Stk

CERTIFICATO/ZERTIFIKAT ETAG 004




ART. 400P

PROFILO CORNICE IN PVC PER SISTEMI A CAPPOTTO
PVC-RAHMENPROFIL FÜR WDVS




Articolo Article	**Lungh.** Length	**A**	**Pezzi** Pieces
400P20	250	20 mm	20
400P30	250	30 mm	20
400P50	250	50 mm	20




ART. 400RV

RETE CORNICE A “V” PREFORMATA
VORGEFORMTES V-RAHMENGEWEBE




Lunghezza/Länge: 200

Imballo/Verpackung: 10 Stk




ART. 400RU

RETE CORNICE A “U” PREFORMATA
VORGEFORMTES U-RAHMENGEWEBE



Lunghezza/Länge: 200

Imballo/Verpackung: 10 Stk



ART. 15010A

RETE PORTAINTONACO ARANCIO MAGLIA 10X10
ORANGEFARBENES PUTZTRÄGERGEWEBE, MASCHE 10X10



Rotolo/Roll: 1x50 mt

ART. 150PCS

RETE PER CAPPOTTO BIANCA CERTIFICATA
ZERTIFIZIERTES WEISSES WDVS-GEWEBE 10X10



Rotolo/Roll: 1x50 mt

Gram.: 160 gr/m²

CERTIFICATO/ZERTIFIKAT ETAG 004


	CARATTERISTICHE	150PCS	NORMA DI RIFERIMENTO
1	**Altezza del rotolo (cm)**	100 +1/-0	DIN EN 1773
2	**Lunghezza nominale del rotolo (m)**	50	
3	**Numero di fili per 10 cm**	**ordito:** (23x2) +/- (1x2)	DIN 53853
		trama: 17 +/- 1	
4	**Dimensione della maglia (mm)**	~ 4 x 5	Comp. method PP - Q - S 05
5	**Peso (gr/m2)**	160 +/- 8% DIN	DIN EN 12127
6	**Resistenza a trazione in condizione iniziale (N/5cm)**	**Valore medio:** ≥ 1750	ETAG 004
		Valore singolo: ≥ 1550	
7	**Resistenza a trazione dopo l'invecchiamento**	≥ 50% del valore in condizione iniziale	
		≥ 20 N/mm	
8	**Contenuto di ceneri (%)**	84 +/- 3	ISO 1887

	CHARACTERISTICS	150PCS	REFERENCE STANDARD
1	**Roll height (cm)**	100 +1/-0	DIN EN 1773
2	**Nominal roll length (m)**	50	
3	**Number of threads per 10 cm**	**warp:** (23x2) +/- (1x2)	DIN 53853
		weave: 17 +/- 1	
4	**Mesh size mesh (mm)**	~ 4 x 5	Comp. method PP - Q - S 05
5	**Weight (gr/m2)**	160 +/- 8% DIN	DIN EN 12127
6	**Tensile strength in initial condition (N/5cm)**	**Average value:** ≥ 1750	ETAG 004
		Single value: ≥ 1550	
7	**Tensile strength after ageing**	≥ 50% of the value in the initial condition	
		≥ 20 N/mm	
8	**Ash content (%)**	84 +/- 3	ISO 1887

MADE IN UE

ART. 403

PROFILO PVC STOP
PVC-STOPPPROFIL + GLASFASERGEWEBE



Lunghezza/Länge: 250

Spessore/Dicke: 3 mm


Lato/Seite: 3 x 125 mm

Imballo/Verpackung: 25 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum ed esterno/Außen


Materiale/Material: pvc + rete/net F.V. 165 g/mq

CERTIFICATO/ZERTIFIKAT ETAG 004



ART. 406

PROFILO PVC STOP
PVC-STOPPPROFIL + GLASFASERGEWEBE



Lunghezza/Länge: 250

Spessore/thickness: 6 mm


Lato/Seite: 6 x 125 mm

Imballo/Verpackung: 25 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum ed esterno/Außen


Materiale/Material: pvc + rete/net F.V. 165 g/mq

CERTIFICATO/ZERTIFIKAT ETAG 004



ART. 410

PROFILO PVC STOP
PVC-STOPPPROFIL + GLASFASERGEWEBE



Lunghezza/Länge: 250

Spessore/thickness: 10 mm


Lato/Seite: 10 x 125 mm

Imballo/Verpackung: 25 Stk

Impiego/Verwendung: interno/Innenraum ed esterno/Außen


Materiale/Material: pvc + rete/net F.V. 165 g/mq

CERTIFICATO/ZERTIFIKAT ETAG 004



ART. 4000R

ANGOLARE PVC ROMPIGOCCIA C/RETE 12,5X250
PVC-ECKPROFIL MIT TROPFKANTE UND GITTER 12,5X250




Lunghezza/Länge: 250


Impiego/Verwendung: da utilizzare in combinazione con il profilo di partenza/to be Verwendungd in combination with the starting profile

Materiale/Material: pvc + rete/net F.V. 160gr/mq

CERTIFICATO/ZERTIFIKAT ETAG 004



ART. TASSELLI ESPANSIONE



TASSELLI ESPANSIONE CON CHIODO ETAG 014 BENESTARE TECNICO EUROPEO ETA 12/0334


TASSELLI-EXPANSIONSDÜBEL MIT NAGEL ETAG 014 – EUROPÄISCHE TECHNISCHE ZULASSUNG ETA 12/0334

570	10X70
590	10X90
5110	10X110
5130	10X130
5150	10X150
5180	10X180
5210	10X210

A B C

CE ETA

ART. TASSELLI ESPANSIONE



TASSELLI ESPANSIONE CON CHIODO PLUS ETAG 014


TASSELLI EXPANSIONSANKER MIT NAGEL PLUS ETAG 014

570P	10X70
590P	10X90
5120P	10X120
5140P	10X140
5160P	10X160
5180P	10X180
5200P	10X200
5220P	10X220

A B C

CE ETA

SCHEDA TECNICA / SPREIZDÜBEL



h_1 = Profondità del foro / bohrlochtiefe
h_{ef} = Profondità di ancoraggio / verankerungstiefe
d_{nom} = Diametro del tassello / nenndurchmesser des dübels
S_{fix} = Spessore fissabile / befestigbare Dicke
h_d = Spessore pannello isolante / dicke der dämmplatte
t_{tol} = Spessore collante più intonaco preesistente / dicke von lleber plus vorhandenem altputz
L_a = Lunghezza/Length del tassello / dübellänge

Lo spessore fissabile dal tassello non è dato solo dallo spessore del pannello isolante (hd), vanno infatti sommati anche lo spessore dello strato di collante, circa 1cm, e dell'eventuale vecchio intonaco, circa 2 cm (t_{tol}). Quindi la scelta della Lunghezza/Length del tassello va fatta secondo la formula:

La= hef + sfix = hef + hd + ttol

Die mit dem Dübel befestigbare Dicke ergibt sich nicht nur aus der Stärke der Dämmplatte (hd); hinzuzurechnen sind auch die Dicke der Kleberschicht, ca. 1 cm, sowie die Dicke eines eventuell vorhandenen Altputzes, ca. 2 cm (ttol). Die Wahl der Dübellänge erfolgt daher nach folgender Formel:

La= hef + sfix = hef + hd + ttol

A CALCESTRUZZO BETON

B MATTONE PIENO VOLLZIEGEL


C MATTONE FORATO LOCHZIEGEL

D CALCESTRUZZO ALLEGGERITO LEICHTBETON

E CALCESTRUZZO CELLULARE PORENBETON

ART. TASSELLI IN PVC

TASSELLI IN PVC CON PERNO ACCIAIO ETAG 014
PVC-DÜBEL MIT STAHLBOLZEN ETAG 014




590A	8 X 90
5110A	8 X 110
5130A	8 X 130
5150A	8 X 150
5170A	8 X 170
5190A	8 X 190

A E B C

CE ETA

ART. TASSELLI IN PVC

TASSELLI IN PVC CON PERNO ACCIAIO ETAG 014
PVC-DÜBEL MIT STAHLBOLZEN ETAG 014




570IE	10 X 70
590IE	10 X 90
5110IE	10 X 110
5120IE	10 X 120
5140IE	10 X 140
5160IE	10 X 160
5180IE	10 X 180
5200IE	10 X 200
5220IE	10 X 220
5260IE	10 X 260

A E B C

CE ETA

ART. TASSELLI AD AVVITAMENTO

TASSELLI AD AVVITAMENTO CON CHIODO IN ACCIAIO
SCHRAUBDÜBEL MIT STAHLNAGEL ETAG 13/0724



508-115	8 X115
508-135	8 X135
508-155	8 X155
508-175	8 X175
508-195	8 X195
508-215	8 X215

A D B E C

CE ETA

A CALCESTRUZZO BETON

B MATTONE PIENO VOLLZIEGEL

C MATTONE FORATO LOCHZIEGEL

D CALCESTRUZZO ALLEGGERITO LEICHTBETON

E CALCESTRUZZO CELLULARE PORENBETON


AffInt®
AffLed®
AffMetal®


AFFMETAL

AffMetal è un pannello nervato stirato. Può essere utilizzato per tutti i tipi di controsoffitti, riprese di getto, casseri a perdere, rivestimenti in intonaco ignifugo, solette in nervato metallico e cemento armato.

AffMetal ist eine gerippte Streckmetallplatte. Sie kann für alle Arten von Unterdecken, Betonierunterbrechungen, verlorene Schalungen, Beschichtungen mit Brandschutzputz sowie für Decken in Metallrippen- und Stahlbetonkonstruktionen verwendet werden.

ART. 525

PANNELLO NERVATO PORTAINTONACO IN ACCIAIO ZINCATO
GERIPPTE PUTZTRÄGERPLATTE AUS VERZINKTEM STAHL



Spessore/Dicke: 0,25 mm

Imballo/Verpackung: 20 pannelli/panels

Peso per mq/Gewicht pro mq: kg 0,87 ca


Peso per pannello/Gewicht pro Platte: kg 1,3 ca

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinktes blech

Dimensioni pannello/Panelgröße: 2,50 x 0,60 m

ART. 530

PANNELLO NERVATO PORTAINTONACO IN ACCIAIO ZINCATO
GERIPPTE PUTZTRÄGERPLATTE AUS VERZINKTEM STAHL



Spessore/Dicke: 0,30 mm

Imballo/Verpackung: 20 pannelli/panels

Peso per mq/Gewicht pro mq: kg 1,1 ca

Peso per pannello/Gewicht pro Platte: kg 1,65 ca

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinktes blech

Dimensioni pannello/Panelgröße: 2,50 x 0,60 m

ART. 550

PANNELLO NERVATO PORTAINTONACO IN ACCIAIO ZINCATO
GERIPPTE PUTZTRÄGERPLATTE AUS VERZINKTEM STAHL



Spessore/Dicke: 0,50 mm

Imballo/Verpackung: 20 pannelli/panels

Peso per mq/Gewicht pro mq: 1,70 kg ca

Peso del pannello/Gewicht pro Platte: 2,6 kg ca

Materiale/Material: lamiera zincata/verzinktes blechDimensioni pannello/Panelgröße: 2,50 x 0,60 m

AFFMetal è un pannello nervato stirato. Può essere utilizzato per tutti i tipi di controsoffitti, riprese di getto, casseri a perdere, solette in nervato metallico e c.a. Fa da armatura ad un intonaco nuovo sopra un intonaco degradato. Grazie alla sua facile sagomatura, si può utilizzare come armatura per la ricopertura di: canne fumarie, condotti di condizionamento, idraulici ed elettrici.

AFFMetal *ist eine gerippte Streckmetallplatte. Sie kann für alle Arten von Unterdecken, Betonierunterbrechungen, verlorene Schalungen sowie Decken in Metallrippen- und Stahlbetonkonstruktionen eingesetzt werden. Sie dient als Armierung für neuen Putz auf geschädigtem Altputz. Dank ihrer leichten Formbarkeit kann sie auch als Armierung für die Verkleidung von Schornsteinen, Lüftungskanälen sowie Sanitär- und Elektroinstallationen verwendet werden.*

Gli spessori e i pesi sono indicati con tolleranza UNI 5691-67 e UNI 5753-75 Per una perfetta conservazione dei materiali si raccomanda di immagazzinare i prodotti in ambienti asciutti, ben areati e al coperto.


Die Dicken und Gewichte werden mit Toleranzen gemäß UNI 5691-67 und UNI 5753-75 angegeben. Für eine einwandfreie Erhaltung der Materialien wird empfohlen, die Produkte trocken, gut belüftet und überdacht zu lagern.

LA DITTA SI RISERVA DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO LA STRUTTURA DEI PRODOTTI
DAS UNTERNEHMEN BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE STRUKTUR DER PRODUKTE JEDERZEIT ZU ÄNDERN

ART. RFG

RETE FERMAGETTO STANDARD
STANDARD SPERRGEWEBE





Rete fermagetto zincata stirata utilizzata come cassero a perdere nei giunti di lavoro. Buona ripresa dei getti. Può essere fissata all'armatura principale utilizzando legacci metallici posizionati a distanza opportuna per contenere la spinta del calcestruzzo. Conferisce ai manufatti un'ulteriore protezione al calcestruzzo e nella fase normale di invecchiamento e nell'eventualità di esposizione al fuoco si oppone al repentino distacco del copri ferro. L'applicazione di intonaco e rivestimento esterno è notevolmente facilitata e garantita grazie alla finitura che risulta dopo aver effettuato il getto. L'utilizzo permette la fuoriuscita di acqua in eccesso, ma non l'uscita del materiale cementizio, creando così un ideale equilibrio nell'impasto finale.

Verzinktes Streckmetall-Sperrgewebe, das als verlorene Schalung in Arbeitsfugen eingesetzt wird. Gute Verbindung der Betonierabschnitte. Es kann an der Hauptbewehrung mit Metalldraht befestigt werden, der in geeignetem Abstand angeordnet wird, um dem Druck des Betons standzuhalten. Es verleiht den Bauteilen einen zusätzlichen Schutz des Betons; sowohl im normalen Alterungsprozess als auch im Brandfall wirkt es dem plötzlichen Abplatzen der Betondeckung entgegen.
Das Aufbringen von Putz und Außenbeschichtungen wird durch die nach dem Betonieren entstehende Oberfläche wesentlich erleichtert und sichergestellt. Durch seine Verwendung kann überschüssiges Wasser austreten, ohne dass Zementbestandteile ausgespült werden, wodurch ein ideales Gleichgewicht in der Endmischung entsteht.

Art. Nr.	Misure / Maße	Aletta / Flügel	mq/cf	cf/pallet
RFG30/250	250 x 30	25	7,5	80
RFG40/250	250 x 40	25	10	40
RFG50/250	250 x 50	25	12,50	40
RFG60/250	250 x 60	25	15	40



ACCESSORI
ZUBEHÖR

Gli accessori per cartongesso vengono utilizzati per aiutare gli operatori del settore a eseguire un lavoro in modo semplice ed efficace.

Trockenbau-Zubehör dient dazu, Fachverarbeitern die Ausführung ihrer Arbeiten auf einfache und effiziente Weise zu erleichtern.


ART. TG 1350

TAGLIAPOLISTIROLO PROFESSIONALE
PROFESSIONELLER STYROPORSCHNEIDER



Grazie alle dimensioni e al peso ridotti, può essere utilizzato con semplicità in diverse situazioni. Il cavalletto permette una lavorazione più rapida e facilita gli spostamenti.

Dank seiner geringen Abmessungen und seines geringen Gewichts kann er in verschiedenen Situationen einfach eingesetzt werden. Das Untergestell ermöglicht ein schnelleres Arbeiten und erleichtert den Transport.



Completa di/Komplett mit

MORSETTO PER PONTEGGIO / *GERÜSTKLEMME*

+

PIEDISTALLO CON RUOTE / *FAHRGESTELL MIT RÄDERN*


+

2 FILI DA TAGLIO / *2 SCHNEIDDRÄHTE*

Potenza / Leistung	200 W
Profondità / Tiefe	0-330 mm
Tensione nominale in uscita / Nenn-Ausgangsspannung	230 volt
Peso / Gewicht	16 Kg
Max. taglio Altezza / Max. Schnitthöhe	1370 mm
Max. taglio Profondità / Max. Schnitttiefe	0-330 mm
Struttura / Aufbau	Acciaio e Legno / Stahl und Holz



Piedistallo con ruote
Fahrgestell mit Rädern



Filo di ricambio x 2
Lunghezza: 140 cm
Ersatzdraht x 2
Länge: 140 cm



Morsetto ponteggio BSC 137
Gerüstklemme BSC 137

ART. TGM 200

TAGLIAPOLISTIROLO MANUALE
MANUELLER STYROPORSCHNEIDER



Taglio più rapido, pulito e senza sforzo dell'isolamento in polistirene espanso ed estruso (P.S.E. e X.P.S.). Taglio preciso senza sbavature nè polvere e senza corrente elettrostatica. Il sistema di ventilazione consente un uso continuo del dispositivo.

Fornita di:
Lama da 200 mm
Spazzola metallica
Chiave di fissaggio per lama


Schnelleres, sauberes und müheloses Schneiden von Dämmstoffen aus expandiertem und extrudiertem Polystyrol (EPS und XPS). Präziser Schnitt ohne Grate, Staub oder elektrostatische Aufladung. Das Belüftungssystem ermöglicht einen Dauerbetrieb des Geräts.

Geliefert mit:
Klinge 200 mm
Metallbürste
Befestigungsschlüssel für die Klinge

Specifiche tecniche / Technische Daten:

Tensione / Spannung	230 volt
Potenza / Leistung	320 W
Peso / Gewicht	600 g
Lunghezza / Länge	260 mm
Temperatura massima / Maximale temperatur	550 °C
Temperatura / Temperatur	315° farhenheit



AFFINT®
AFFLED®
AFFMetal®



AFFINT®

AFFLED®

AFFMetal®



**“L’amarezza di una scarsa qualità
rimane per lungo tempo, dopo che il piacere
di un prezzo basso è stato dimenticato.”**

***“Die bitterkeit schlechter qualität
bleibt noch lange bestehen, nachdem die freude
über einen niedrigen preis längst vergessen ist.”***

Benjamin Franklin



www.affint.it

Edizione DE: 01/2026

AFFINT®

37010 RIVOLI V.SE (VR) Loc. Porton, 30
tel. +39 045 6200771 - info@affint.it - www.affint.it

Wo du uns findest:

37010 RIVOLI V.SE (VR) Loc. Porton, 30

